

Art des Fahrzeuges Motorrad		Fabrikmarke N S U		Typ 28 / 175 Prima 175 cm ³ - Fünfstern		Modell- jahr 1959		Typenbezeichnung 2770	
Merkmale "28" a/Herstellerplakette, rechts unter dem Sattel - "Prima" links oben a/Bainschutz									
m/ 5-Stern-Wappen u. seitl. a/Verschaltung					Echtstoff Benzin/Oelgem. Anzahl Zyl. 1				
Hersteller des Fahrgestells		N S U - Werke AG Hecksaula (D)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		hinten, rechts a/Rahmenrohr, unter dem Sattel u. a/Herstellerplakette							
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, hinten auf Motoraufhängung							
Motor-Typ		Einzyylinder, Zweitakt, 175 cm ³							
Lage des Motors unter Sattel		Motorbremse -							
Zyl.-Inhalt 175 cm ³		Anhängerbremse -						Auslenkmasse in mm	
Takte 2		Getriebeart mechanisch		Selhw./Spill -		Länge 1'920			
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken -		Breite 650			
Antrieb a/Hinterrad		Geschw. 1. Gang -		Spur V. -		Höhe 965			
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang ca. 90 km/h		Spur H. -		Radstand 1'230			
Anzahl Reifen 2		Differentialsperr -		Wendekreis -		Oberhang H. -			
Fussbremse		mechanische Innenbackenbremse, Kabelzug, auf Hinterrad							
Handbremse		mechanische Innenbackenbremse, Kabelzug, auf Vorderrad							
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung	
Leer *)		45		98		143		Dimension 3.50-10 3.50-10 -	
Nutzlast		34		116		150		Pneu-Tragk. 220 220 -	
Gesamtgew.		79		214		293		- - -	
Fabrikgarant.		-		-		300		- - -	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		-		-		-		Anzahl Türen -	
Lenkung: Kegel		Tourenlenker		Motor-Marke N S U		Bremse-PS 9,3 DIN			
Drehung		62		Hub 57,6		Steuer-PS 0,886			
Karosserie-Form		Roller							
Zahl der Plätze: Total 2		(vorn - Mitte		1 hinten 1)		Stehplätze -			
Sitzflur		oder Doppelsattel DENFELD +) Seitenwagen -							

Scheinw. Marke	1/ HELLA	Fahrrihtungsanzeiger	-
Abblendsystem	1/ Duplo		
Markierlichter	1/ im Scheinwerfer	Scheibenwischer	--
Nebellampe	++) 1/ a/vord.Kotfl. (HELLA rechteck)	Warnverrichtung	1/ elektrisch
Schlusslicht	1/ elektrisch	Rückblinkepegel	--
Rückstrahler	1/ komb. m/Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser	km/h - Skala links unt. Lenker
Stopplcht	1/ komb. m/Schlusslicht (rot)	Kühlerflgur	--
(Kontrollschildebeleuchtung	1/ komb. m/Schlusslicht		
Rückfahrlicht	-		
Elektr. Anlage		12 Volt	
Lärmmessung	80 dB bei 90 km/h	**)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Leergewicht: mit Doppelsattel, Gepäckträger und Reserverad.
- **) Lärmdämpfung: Ansaugeräuschkämpfer in rechter Seitenverschalung mit Gummischlauch, Nassluftfilter, Beruhigungskammer, Gummischlauch zum Vergaser. Original-Auspufftopf mit Auspuff-Pfeife, Länge 180 mm - \varnothing 40 mm.
- +) Doppelsattel DENFELD: Länge 620 mm
Breite 260 mm nach vorne verjüngt.
Seitenständer mit Rückzugfeder.
- ++) Nebellampe: Provisorisch zugelassen (vorbehalten bleibt definitive Regelung durch ERB über Beleuchtungseinrichtungen).

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 3.12.1958

Die Typenprüfungskommission