

Art des Fahrzeuges Kombiwagen (Allradantrieb)	Fabrikmarke R O V E R	Typ Land Rover - 88 / II Dienstmotorfahrzeug	Modell- jahr 1961	Typenschein Nr. 2' 7 7 2-M
Merkmale Radstand 88" = 2' 235 mm. - Benzinmotor 2 1/4 Liter. - Hängende Pedale. - Hydr. Kupplungsbetätigung. - "M + ..." oberhalb Handschuhfach aufgenäht *) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4				
Hersteller des Fahrgestells The ROVER Co Ltd., Solihull (Warwickshire) (GB)				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn, rechts, auf vorderem Federsupport sowie auf Hersteller-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen links, vorn auf Motorblock, stehend, m. hängenden Ventilen				
Motor-Typ 2 1/4 Liter Petrol - Reihemotor, stehend, m. hängenden Ventilen				
Lage des Motors vorn Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	2' 286 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech. synchron.	Seilw./Spill	auf Wunsch
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken Wirz 2 t
Antrieb a. alle 4 Räder		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1' 310
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	96	Spur H. 1' 310
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 11,25/11,15
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder				
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Kardanwelle				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	810	710	1' 520	Dimension 7.00-16
Nutzlast	100	610	700	Pneu-Tragk. 770
Gesamtgew.	910	1' 310	2' 220	6 Ply
Fabrikgarant.	910	1' 360	2' 220	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 8' 220 (Versuch) **) Anzahl Türen 2				
Lenkung: Lage links Motor-Marke ROVER (GB)				
Bohrung 90,47 Hub 88,90				
Karosserie-Form offen mit Blachenverdeck (***)				
Zahl der Plätze: Total 7 (vorn 3 +) Mitte hinten 4) Stehplätze				
Soziussitz Seitenwagen				

Scheinw. Marke 2/ BOSCH A 1204	Fahrerichtungsanzeiger 4/ Blinker (opt. und akust. Kontrolle)
Abblendsystem 2/ Duplo symmetrisch	V = separat auf Kotflügelfront (weiss)
Standlichter 2/ separat auf Kotflügelfront	H = komb.m.Schluss- und Stoplichter (orange)
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht 2/ komb.m.Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ separat ϕ 50	Rückblickspegel 2/ aussen
Stoplicht 2/ komb.m.Schlusslichter (rot)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung 1/ links, komb. (norm.Schild)	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 83 dB bei 4'250 U/min - Auspuff hinter HR nach links	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Erkennungsmerkmale: Ab Fahrgestell-Nrn. 144'000'001
144'100'001
immer Linkslenkung
- **) Max. Anhängergewicht: Müheloses Anfahren in 15 % Steigung mit Anhänger von 6'000 Kg Gesamtgewicht. Handbremse des Zugfz. hält den ganzen Zug in 15 % Steigung. Die Verzögerung der Bremsen ist bei der Einzelabnahme des Anhängerzuges zu prüfen.
- ***) Schutzvorrichtung hinter Führersitz: für Transport hoher Lasten unerlässlich.
- +) Sitzplatzzahl vorn: Schalthebel muss um 60 mm gegen die Lenksäule abgekröpft werden. Stets mit hinteren Sitzbänken ausgerüstet.

Ort und Datum der Typenprüfung Thun, 6.10.61

Die Typenprüfungskommission