

Kleinbus

TOYOTA

H i a c e (YH 60) / 14 Plätze

CH 2790 16

Hersteller TOYOTA MOTOR CO., LTD. Nagoya / Japan
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "YH60.V - QR(F)EW" (F = 5 Türen)
vor Fahrgestellnummer "JT1VYH60V"
 Herstellerplakette vor Führersitz
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich hinter Beifahrersitz, im Kasten beim Expansionsgefäß (Deckel hinter Sitz anheben)
 Motorkennzeichen "2Y" vor Motornummer, rechts auf Block neben Öelfilter
 Hauptimporteur TOYOTA AG, 5745 Saferwil
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 5 Achsantrieb Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch-h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle mit kombinierter Kontrollampe

Motor
 Marke TOYOTA Typ 2Y
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 86,0 Hub 78,0
 Hubraum 1811 Steuer-PS 9,22
 LeistungskW 58 (DIN) bei U/min 4800
 Lärm-Standmessung 74,0 dB(A bei U/min 3600
 Schalldämpfer 1 Topf, "17101" (574 x Ø 185 mm)
 Abgasprüfung CO gemessen 2,7 % bei 670 U/min
 Entstörung ECE-10, BAV Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"

Karosserie Bus
 Anzahl Türen 3 - 4 + 1 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten v Ar4m (S) h
 Unterlegkeil - Rückspiegel links und rechts
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze t 14 v 2 *) M 3+3 h 3+3
 Masse innen aussen
 Länge 4725 Achsabstand 2495
 Breite 1720 Doppelachse v h
 Höhe 1920 Spurweite v 1440 +) h 1400 +)
 Ueberhang v 1005 Spurweite v h
h 1225 h
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile Spurkreis Ø 11550 r 11550
 a.W. mit Hochdach, Höhe 2430

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 830 750 1580
 Nutzlast 255 725 980
1085 1475 2560
 Fabrikgarantie 185 R 14 C 185 R 14 C 2650
 Reifengröße 8 / 4,5 8 / 4,5
 Ply / bar 1700 1700
 Tragkraft 130 130
 für V max
 Felgen 5 1/2 J x 14 Stahl ET 35 +)
 mech. Getriebe autom. Getriebe
 Gar Anhängelast gebremst/ungebremst 1400 / 400 -
 Garantiertes Gesamtzuggewicht - -
 Geprüfte Anhängelast 900 -
 Garantierte Dachlast exkl. Hochdach 150 -
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 130 - km/h
 gemessen km/h bei U/min Motor Zapfwelle

Ausrüstung	§)	
Fernlichter	HCR	(E)
Abblendlichter	HCR	(E)
Standlichter	A	(E)
Schlusslichter	R-S1	(E)
Bremslichter	R-S1	(E)
Richtungsblinker	v 1	(E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v -	s h I (E)
Markerlichter	v -	s h -
Nebelschlusslichter	-	
Zusätzliche Lichter	-	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat	Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt	mi/ Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Maruko 8652 NR 40	oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Kleinbus</u>		
Marke und Typ	<u>TOYOTA Hiace</u>		
Typenscheinnummer	CH	<u>2790 16</u>	
Karosserie	<u>Bus</u>		
Plätze	total	<u>14</u>	vorn <u>2</u>
Leergewicht	<u>1580</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Nutzlast	<u>---</u>	Steuer-PS	<u>9,22</u>
Gesamtgewicht	<u>2650</u>	Hubraum	<u>1811</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- +) Felgenvarianten : 5,5 JJ x 14 ET 25 Leichtmetall "TRD" Spur v= 1460 h= 1420 mm
 5,5 J x 14 ET 25 Stahl "TOYOTA/DELTA MICS" Spur 1460 1420 mm
- *) Anzahl Plätze vorn : 2; Rückenlehne des Mittelsitzes muss entfernt werden (Innenbreite)
- §) Ausrüstung : Platzzahltafel, Kennzeichnung Notausstiege (Hecktüre und 1 Seitenfenster), Hammer zu Notausstieg, Innenbeleuchtung. Tachograph bei gewerbsmässigem Personentransport

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 20) Kleinbus Minibus	B Fabrikmarke Marque de fabrique T O Y O T A	C Typ Modell Type Modèle H i a c e (YH 60) 14 Plätze / places	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 2790 16
--	---	---	---

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
2Y	m5	4,30	74,0	74,0 3600	

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G i-Achse i-essieu	L Emissionen in g/km Emissions en g/km			M NO	N Leerlauf Ralenti	R Bemerkungen Remarques
			CO	HC		CO min-1		
2Y	m5	4,30	-	-	-	2,7 670		

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
 compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt: EK / remplace FE vom/du

Datum / date 17.02.83

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
 Typenprüfstelle Service d'homologation