

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

EK

Kleinbus

TOYOTA

Hiace (LH 60) / 11 Plätze

CH 2790 18

Hersteller

TOYOTA MOTOR CO., LTD, Nagoya / Japan

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "LH60.V - CRFEW"

vor Fahrgestellnummer "JTIVLH60V "

Herstellerplakette

vor Führersitz

Fahrgestellnummer

rechts, seitlich hinter Beifahrersitz, im Kasten beim Expansionsgefäss (Deckel hinter Sitz anheben)

Motorkennzeichen

"L" vor Motornummer, links vorn seitlich auf Block, neben Einspritzpumpe

Hauptimporteur

TOYOTA AG, 5745 Saferwil

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp

Fahrgesteil

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5 Achsantrieb Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB.

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle mit kombinierter Kontrollampe

Motor

Marke

TOYOTA

Typ

L

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

90,0

Hub

86,0

Hubraum

2188

Steuer-PS

11,14

Leistungs-kW

49 (DIN)

bei U/min

4200

Lärm-Standmessung

75,0

dB(A bei U/min

3150

Schalldämpfer

1 Topf, "17101" (574 x ø 185 mm)

Abgasprüfung

Bachrach 4,0

Entstörung

-

Karosserie

Bus

Anzahl Türen

4 + 1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

v Ar4m (B)

h

-

Untertiegel

-

Rückspiegel

links und rechts

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 11 v 2 *)

M 3 + 3 h 3

Masse

innen

ausssen

Länge

4725

Achsabstand

2495 /

Breite

1720

Doppelachse

v h

Höhe

1920

Spurweite

v 1440 +) h 1400 +)

Ueberhang

v 1005

Spurweite

v -

h 1225

h -

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis ø

i 11550 r 11550

a.W. mit Hochdach, Höhe

2430

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

900

770

1670

Nutzlast

310

460

770

Nutzlast

1210

1230

2440

Fabrikgarantie

185 R 14 C

185 R 14 C

2650

Reifengrösse

8 / 4,5

8 / 4,5

Ply / bar

1700

1700

Tragkraft

130

130

für V max

5 1/2 J x 14

Stahl ET 35

+)

Felgen

mech. Getriebe

1400 / 400

autom. Getriebe

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst

-

-

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

-

Geprüfte Anhängelast

1200

-

Garantierte Dachlast exkl. Hochdach

150

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

115

-

gemessen km/h bei U/min

-

Motor

-

Zapfwelle

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v - s h -
Nebelschlusslichter	-
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt
Wärmvorrichtungen	1/ Maruko 6652 NR 40 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Kleinbus		
Marke und Typ	TOYOTA	Hiace	
Typenscheinnummer	CH	2790 18	
Karosserie	Bus		
Plätze	total	11	vorn 2
Leergewicht	1670	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	11,14
Gesamtgewicht	2650	Hubraum	2188

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- +) Felgenvarianten : 5,5 JJ x 14 ET 25 Leichtmetall "TRD" Spur v= 1460 h= 1420 mm
 5,5 J x 14 ET 25 Stahl "TOYOTA/DELTA MICS" Spur 1460 1420 mm
- *) Anzahl Plätze vorn : 2; Rückenlehne des Mittelsitzes muss entfernt werden (Innenbreite)
- §) Ausrüstung : Platzzahltafel, Kennzeichnung Notausstiege (Hecktüre und 1 Seitenfenster), Hammer zu Notausstieg, Innenbeleuchtung, Tachograph bei gewerbemässigem Personentransport

A
Art des Fahrzeugs
Genre du véhicule

20) Kleinbus
Minibus

B
Fabrikmarke
Marque de fabrication

T O Y O T A

C
Typ Modell
Type Modèle

H i a c e (LH 60)
11 Plätze / places

D
Typenschein-Nummer
Fiche d'homologation no

2790 18

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1992
FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E
Motortyp
Type du moteur

L

F
Getriebe
Boîte de vitesses

m5

G
i-Achse
i-essieu

4,56

H
Vorbeifahrt
Avec le vhc. en
marche: dB/A

76,0

J
Standmessung
Mesure à l'arrêt
dB/A min-l

75,0 3150

R
Bemerkungen
Remarques

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

Motortyp / Type du moteur: L

	Q			P			Q				
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k=	1,61	bei/à 1890	min-1	k=	1,34	bei/à 2390	min-1	b=	bei/à	min-1
Nippon Denso	k=	0,55	" 2890	"	k=	0,74	" 3400	"	b=	"	"
	k=	1,47	" 3900	"	k=	1,47	" 4200	"	b=	"	"
	BACHARACH =	4,00									

Motortyp / Type du moteur:

Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k=	bei/à	min-1	k=	bei/à	min-1	b=	bei/à	min-1
	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"
	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"
	BACHARACH =								

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersatz: EK / remplace FE von/du

Datum / date: 17.02.83

BUNDESAMT FÜR POLIZEIWESEN
Typenamifstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Service d'homologation