

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
20) Kleinbus	TOYOTA	H i a c e (LH 61) 11 Plätze	CH 2790 25

Hersteller TOYOTA MOTOR CORPORATION, Nagoya / Japan  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette  
Fahrgestellnummer "JT1VLH61V....."  
 Herstellerplakette links, vor Fahrersitz  
 Fahrgestellnummer rechts, in Kasten hinter Beifahrersitz auf Aussenwand (Deckel hinter Sitz abheben)  
 Motorkennzeichen "2L" vor Motornummer, links vorn seitlich auf Motorblock  
 Importeur TOYOTA AG, 5745 Saferwil

Fahrgestell	Motor		
Anzahl Achsen/Reifen <u>2 / 4</u>	Marke <u>TOYOTA</u>	Typ <u>2 L</u>	
Federung <u>v=Drehstab-, h=Blattfedern, Stossdämpfer v+h</u>	Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>mech. Kugelumlauf, hydr. Lenkhilfe e, Wunsch auf Hinterräder</u>	Treibstoff <u>D</u>	Lage <u>vorn</u>	
Achsantrieb <u>hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB, Unterdruck-</u>	Kühlung <u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder <u>4</u>	
Betriebsbremse <u>hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraft-</u>	Bohrung <u>92,0</u>	Hub <u>92,0</u>	
	Leistung kW <u>2445</u>	Steuer-PS <u>12,45</u>	
Hilfsbremse <u>regler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR</u>	Hubraum <u>55 DIN</u>	bei min-1 <u>4000</u>	
	Md-max.Nm <u>156</u>	bei min-1 <u>2200</u>	
Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse</u>	Entstörung <u>-</u>		
Dauerbremse <u>-</u>	Schalldämpfer <u>1 Topf 574 x Ø 177 mm</u>		
2-Kreis-Kontrolle <u>Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert</u>			
			<u>Kennzeichen: SARGO 17101</u>

9)

Karosserie/Ausrüstung	<u>Limousine</u>	
Anzahl Türen	<u>3+1 od. 4+1</u>	Geschw. Messer <u>km/h</u>
Sicherheitsgurten vorn	<u>Ar4m (B)</u>	hinten <u>-</u>
Unterlegkeil	<u>-</u>	Rückspiegel <u>links + rechts</u>
Diebstahlsicherung	<u>-</u>	Scheibenwisch. <u>2 Blatt</u>
Treibstofftank	<u>60 lt Stahl</u>	
Warnvorrichtung	<u>MARUKO 8652 MR 40 oder andere homologierte</u>	

Anzahl Plätze	<u>T 11 v 2 *)</u>	<u>M 3+3 h 3</u>
Masse	innen <u>4725</u>	aussen <u>4725</u>
Länge	<u>1720</u>	Achsabstand <u>2495</u>
Breite	<u>(2430) 1920</u>	Doppelachse v <u>-</u> h <u>-</u>
Höhe	<u>1005</u>	Spurweite v <u>1440</u> - <u>+</u>
Überhang vorn	<u>1225</u>	Spurweite h <u>1400</u> - <u>+</u>
Überhang hinten	<u>-</u>	Spurkreis ø l <u>11550</u> r <u>11550</u>
Bodenfreiheit	leer <u>-</u>	beladen <u>-</u>

Mass in ( ) = mit Hochdach

Gewichte	vorn <u>900</u>	hinten <u>770</u>	Total <u>1670</u>
Leergewicht	<u>210</u>	<u>460</u>	<u>770</u>
Gewichtsverteilung	<u>1210</u>	<u>1230</u>	<u>2440</u>
	<u>1210</u>	<u>2650</u>	<u>2650</u>
Fabrikgarantie	<u>185 R 14 C</u>	<u>185 R 14 C</u>	
Reifengrösse	<u>8 / 4,5</u>	<u>8 / 4,5</u>	
Ply/bar	<u>1700</u>	<u>1700</u>	
Tragkraft	<u>130</u>	<u>130</u>	
für Vmax	<u>5,5 J x 14</u>	<u>5,5 J x 14</u>	
Felgen	<u>Stahl +)</u>		
		mech. Getriebe <u>1400/400</u>	autom. Getriebe <u>1400/400</u>
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		<u>-</u>	<u>-</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht		<u>1400</u>	<u>1400</u>
Geprüfte Anhängelast		<u>150</u>	<u>150</u>
Garantierte Dachlast exkl. Hochdach		<u>125</u>	<u>120</u> km/h
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			
gemessen <u>-</u> km/h bei min-1		Motor <u>-</u>	Zapfwelle <u>-</u>

Geräuschemissionen		Vorbefahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)		
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A min-1		Fahrzeugart				
a4	5,29	77,0	73,0 3000	aa)	Kleinbus				
m5	4,30	75,5	73,0 3000	aa)	Marke und Typ	T O Y O T A Hiace			
					Typenschein-Nr. CH	2790 25			
					Karosserie	Linousine			
F	G	H	J	R	Plätze	Total	11	vorn	2
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	1670		Treibstoff	D
b = bei min-1	k = 1,35 bei 4000 min-1	k = 0,50 bei 3560 min-1			Nutzlast	=		Hubraum	2445
b = bei min-1	k = 0,48 bei 3120 min-1	k = 0,45 bei 2680 min-1			Gesamtgewicht	2650		Steuer-PS	12,45
b = bei min-1	k = 1,05 bei 2240 min-1	k = 0,75 bei 1800 min-1							
O	O+P								
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe	ND							

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- + ) Felgenvarianten : 5,5 JJ x 14 ET 25 Leichtmetall "TRD" Spur v = 1460 mm h = 1420 mm  
5,5 J x 14 ET 25 Stahl "TOYOTA/DELTA MICS" Spur v = 1460 mm h = 1420 mm
- \* ) Anzahl Plätze v. : 2; Rücklehne des Mittelsitzes muss entfernt werden (Innenbreite).
- § ) Ausrüstung : Plattezahltafel, Kennzeichnung Notausstiege (Hecktüre und 1 Seitenfenster), Hammer zu Notausstieg, Innenbeleuchtung, Tachograph bei gewerbmässigem Personentransport.

Ort und Datum der Prüfung

Safenwil, 2. - 5.4.84  
Sta/lin

Ersetzt Typenschein vom 2.-5.4.84  
27.2.89 - Bacharach stc

Eldg. Typenprüfstelle