

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
21) Gesellschaftswagen	THOMA	T-6-88	CH 2799 01

Hersteller	THOMA-Fahrzeuge, Alte Bernstrasse 30, 2558 Aegerten
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette
Herstellerplakette	im Fahrgastraum, vorne an Stirnwand
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, oben auf Traverse, vor Batterie
Motorzeichen	"OM 617" stirnseitig am Motorblock (von Fa. Thoma eingeschlagen)
Importeur	

Fahrgestell		Motor		
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	MERCEDES-BENZ	Typ
Federung	V=Schraubenfedern/H=Luft; V+H=Stossdämpfer	Bauart	Reihe	Takte
Lenkung	mechanisch Kugelmutter mit hydr. Lenkhilfe	Treibstoff	D	Lage
Achsantrieb	auf die Vorderräder	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe	Bohrung	90,9	Hub
Hilfsbremse	1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse	Hubraum	2997	Steuer-PS
Feststellbremse	*) Federspeicher abstuftbar, auf die Hinterräder.	Leistung kW	65 DIN	bei /min
Dauerbremse	-----	Md-max. Nm	172	bei /min
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; separate Kontrollampe	Schalldämpfer	2 Töpfe 650x238x98 mm	

Karosserie/Ausrüstung	Bus §)	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	1 od. 2 +)	Leergewicht	1730	920	2650
Sicherheitsgurten	vorn	Gewichtsverteilung	640 (540)	1530 (1350)	2170 (1890)
Unterlegkeil	1/330x160x200mm		2370 (2270)	2450 (2270)	4820 (4540)
Diebstahlsicherung	-----	Fabrikgarantie	2450	2450	4850
Treibstofftank	1 / 70 lt. / Stahlblech	Reifengrösse	215 R 14 XCA	215 R 14 XCA	
Warnvorrichtung	BOSCH el 20002 oder andere homologierte	Ply/bar	8 / 4,5	8 / 4,5	

Anzahl Plätze	T +) v 1 M h	für Vmax	90	90
Masse	innen aussen	Felgen	6 J x 14 H2 Stahl	
Länge	5880	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		
Breite	2050	Garantiertes Gesamtzuggewicht		
Höhe	2400	Geprüfte Anhängelast		
Überhang vorn	1180	Garantierte Dachlast		
Überhang hinten	1400	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	90 km/h	km/h
Bodentfreiheit	leer beladen	gemessen	km/h bei /min	Motor Zapfweile

Gewichte in ( ) = 15+1 Sitzplätze und 11 Stehpl. (ohne Fahrertür)

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	/min		Fahrzeugart	Gesellschaftswagen			
M4, ZF-4 DS-18	6,17	81,0	76,0	3300	ab)	Marke und Typ	T H O M A T-6-88			
						Typenschein-Nr. CH	2799 01			
						Karosserie	Bus			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	+) 1	vorn	1
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24									
b= bei /min	k= 0,58 bei 4400 /min	k= 0,60 bei 3916 /min				Leergewicht	2650		Treibstoff	D
b= bei /min	k= 0,58 bei 3432 /min	k= 0,55 bei 2948 /min				Nutzlast	---		Hubraum	2997
b= bei /min	k= 0,60 bei 2464 /min	k= 0,88 bei 1980 /min				Gesamtgewicht	4850		Steuer-PS	15,26
O	O+P									
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe BOSCH									

Bemerkungen, Änderungen, Auflegen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Feststellbremse : Federspeicher abstuftbar, Innenbacken, auf die Hinterräder, Betriebsdruck aus separatem Behälter, Notlösevorrichtung aus separatem Behälter, mech. Lösevorrichtung= Spindel an Zylinder.
- + Anzahl Plätze : Ausführung mit Fahrertüre = 15+1 Sitz- sowie 15 Stehplätze.  
ohne Fahrertüre = 15+1 Sitz- sowie 11 Stehplätze.
- § Ausrüstung : Platzzahltafel, Notausstiege (Seitenfenster links und rechts sowie Heckscheibe), Kennzeichnung und Werkzeug derselben (Hammer + Reissleine), Bordapotheke und Feuerlöscher sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung Aegerten, 08.07.85.

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

fy MH(AG)/PR