

Art des Fahrzeuges Fahrrad m/Hilfs- motor (Dreirad)	Fabrikmarke G O E R I C K E			Typ 20/50-Transport Dreirad			Modell- jahr 1959	Typenschein Nr. 2 ' 8 0 6	
Merkmale "20/50" a/Brücken-Rückwand, a/Hersteller-Plakette - Dreirad m/Ladebrücke vorn									
3-Gang-Getriebe			Betriebsstoff			Benzin		Anzahl Zyl. 1	
Hersteller des Fahrgestells		GOERTICKEWERKE - NIPFEL & Co. - BIELEFELD (D)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		Auf dem Zentralrohr, vor dem Motor							
Motor-Nr. eingeschlagen		Links, vorn oben a/Hersteller-Plakette							
Motor-Typ		50/3 L m/Gebläse							
Lage des Motors		Mitte Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	47	cm ³	Anhängerbremse					Aussenmasse in mm	
Takte	2	Getriebeart		Mechanisch		Seilw./Spill		Länge 2 ^o 670	
Kühlung	Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge		3		Zughaken		Breite 1 ^o 040
Antrieb	a/Hinterrad		Geschw. 1. Gang		Spur V.		905		Höhe 960
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang		32*)		Spur H.		Radstand 1 ^o 510
Anzahl Reifen	3		Differentialsperre		Wendekreis				Überhang H.
Fussbremse		Mechanisch, Innenbacken, Rücktritt m/Gestänge, a/Hinterrad							
Handbremse		Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, a/Vorderräder + Arretierung f. Stellbr.**)							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm		
leer	85	28	113	Dimension	27x2.50	23x2.25	Länge 1 ^o 360		
Nutzlast	141	66	207	Pneu-Tragk.	175	120	Breite 660		
Gesamtgew.	226	94	320	Motorette		verstärkt.		Höhe	
Fabrikgarant.			320			Motortyp		Höhe seitl. 255	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen				Überhang H. V. 730	
Lenkung: Lage				Motor-Marke		SACHS		Brems-PS 2,2	
Bohrung		38		Hub		42		Steuer-PS 0,242	
Karosserie-Form		Vorn liegende Brücke m/Seitenlader							
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn		Mitte hinten)		Stehplätze	
Sozialsitz				Seitenwagen					

Scheinw. Marke	2/HELIA, unt. Brücke	Fahrrihtungsanzeiger	
Ablendsystem			
Markierlichter		Scheibenwischer	
Nebellampe		Warnvorrichtung	1/Hupe
Schlusslicht	1/elektrisch	Rückblickspiegel	
Rückstrahler	2/a/vord.Kotflügel + Pedalen ***)	Geschwindigkeitsmesser	1/mit km/h-Skala
Stopsicht	1/hint. a/Kotfl.komb. m/Schlussl.	Kühlerfigur	
Kontrollschildbeleuchtung			
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6	Volt	
Lärmmessung	74 - 75	dB bei 32 km/h	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Uebersetzungs-Verhältnis : Getriebe/Hinterrad = 12 x 42 Zähne.
- ***) Stellbremse : Arretierung nicht genügend; muss verbessert bzw. verstärkt werden.
- ****) Rückstrahler : Weisse Rückstrahler a/Vorderseite der Kotflügel anbringen.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, den 23.1.59 u.31.3.59

Die Typenprüfungskommission