

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Kleinmotorrad	Z U E N D A P P		4 3 0 - Combinette 3-Gang		ab 1959	2' 8 0 9	
Merkmale "430" auf Rückseite des Gabelkopfes auf Hersteller-Plakette. - "Typ 266-1,6 PS" auf Motorplakette. - "Combinette" auf Benzintank							
Hersteller des Fahrgestells		ZUENDAPP - Werke GmbH, München (D)		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 1	
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts oben auf Steuerrohr sowie auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts oben auf Motorgehäuse sowie auf Hersteller-Plakette							
Motor-Typ 266-05 - Blockmotor, Zweitakt, mit Ziehkeil-3-Gang-Getriebe							
Lage des Motors Mitte Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	49,8 cm³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	2	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill	Länge	1'840	
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Zughaken	Breite	590	
Antrieb	a. Hinterrad (Kette)	Geschw. 1. Gang	Spur V.		Höhe	960	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	40 *	Spur H.	Radstand	1'210	
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre	Wendekreis		Überhang H.		
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Vollnaben, Rücktritt/Gestänge, auf Hinterrad							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Vollnaben, Kabelzug, auf Vorderrad							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
Leer	29	31	60	Dimension	23x2.25	23x2.25	Länge
Nutzlast	16	54	70	Pneu-Tragk.	100	100	Breite
Gesamtgew.	45	85	130	MOPED verstärkt			Höhe
Fabrikgarant.			145				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage				Motor-Marke	ZUENDAPP	Brems-PS	1,6 DIN
Bohrung				Hub	41,8	Steuer-PS	0,25
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Soziussitz		-	Seitenwagen				

Scheinw. Marke	1/ IMPEX	15 W	Fahrrichtungsanzeiger
Ablendsystem	1/ Bilux	15 W	
Standlichter			
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ elektrisch HELLA	2 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch
Rückstrahler	1/ komb.m.Schlusslicht	**)	Rückblickspegel
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser km/h VDO
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb.m.Schlusslicht		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6	Volt	Zündlichtmagnet 17 W
Lärmmessung	78	dB bei	44 km/h bzw. 4'800 U/min +)

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Uebersetzungsverhältnis: Getriebe / Hinterrad = 12 x 41 Zähne.
- **) Rückstrahler: Die Pedale dürfen nicht mit gelben Rückstrahlperlen ausgerüstet sein.
- +) Lärmdämpfung: Vergaser BING,
Ansaugeräuschkämpfer: Ansaugluft durch Rahmen, Rohr aus Kunststoff und
Trockenfilter.
Auspufftopf ohne Bezeichnung.

Diese Karte ersetzt TS-Nr. 2'809 vom 4.2.59
 (Aenderung Fahrzeugart lt. BRB 15.11.60)

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 4.2.59 / 11.1.61

Die Typenprüfungskommission