

Typenbescheinigung für Personenwagen

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Chrysler Corp., Detroit (Michigan, USA) Marke: DE SOTO

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): „Suburban“ Treibstoff: Benzin

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des karrossierten Fahrgestells (einschl. Treibstoff und Reserverad)	1950 kg	1100 kg	850 kg

Nutzlast — kg — kg — kg

Zahl der Sitzplätze: 7-8¹) (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell Zahl der Achsen: 2 Antrieb: auf Hinterräder

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: am vordern linken Türpfosten (Plakette)

Achsenabstand: 3510 mm Spurweite: vorn 1490 mm hinten 1490 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 14,0 m rechts 16,0 m Lenkung: links

Reifendimensionen: vorn 8.20×15" 6. Ply hinten 8.20×15" 6. Ply

Anhängervorrichtung (System): — Höhe ab Boden: — mm

Bodenfreiheit: 180 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: am Motorblock, links, oben

Hersteller des Motors: Chrysler Corp. Typ: S 11 Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 6 Zylinderbohrung: 87,311 mm Kolbenhub: 107,95 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 3878 cm³ Bremsleistung: 109 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 19,75

I. Bremse Art: Fussbremse, hydraulisch..... Wirkend auf 4 Räder.....

II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch..... Wirkend auf Hinterräder (über Getriebewelle)

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Sealed Beam..... Abblendsystem: Zweifaden ohne Abblendkappe

Stand- bzw. Markierlichter: 2, unter Scheinwerfern.....

Schlusslicht: 2, komb. Stopplicht: 1, Mitte.²⁾ Nummerbeleuchtung: 1, über Koffergriff

Winker: System: Lage:

Blinker: 1.³⁾ System: (USA)..... Lage: vorn: in den Standlichtern³⁾
hinten: unter Schlusslichtern

Warnvorrichtung: 1, elektrisches Horn.....

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): Limousine commerciale (Station-Wagon) Hersteller: Chrysler Corp.....

* Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: Innenbreite: Fläche:

Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): 1700 mm

Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1890 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 5700 mm

* Ueberhang ab Mitte Hinterachse: mm

Anzahl Türen: 4, seitlich, 1 hinten

Bemerkungen: 1) 7—8 Plätze können nur bewilligt werden bei Anbringen einer durchgehenden Rücklehne für die mittleren Sitze. Mittlere und hintere Sitze abklappbar zur Herstellung eines Laderaums (hiebei Nutzlast maximal 150 kg).

2) Stopplicht hinaufsetzen, da es durch Kontrollschild verdeckt würde.

3) Vorn sind separate Blinker anzubringen, da Original mit weissen Standlichtern kombiniert.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 13. 5. 48.....

Das Sekretariat:

* Nur bei Lieferungswagen bis 600 kg Nutzlast