

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke W O L S E L E Y	Typ 1 5 / 6 0	Modell- Jahr 1959	Typenschein Nr. 2 ' 8 1 3
Merkmale "15/60" hinten, rechts a/Kofferdeckel - "W/HS 1" vor Fahrgestell-Nr. und				
"15 W B - U - H" vor Motor-Nr.		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	4
Hersteller des Fahrgestells WOLSELEY Motors Limited, Cowley-Oxford (GB) - NUFFIELD Group				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Links, oben a/Spritzwand, auf Hersteller-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen Rechts, Mitte a/Motorblock, auf Herstellerplakette				
Motor-Typ 15 W B - U - H - 1 1/2 Litro O H V				
Lage des Motors Vorne		Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	1'489 cm ³	Anhängerbremse		Außenmasse in mm
Takte	4	Betriebsart Mechan. synchron. Selbstw./Spill		Länge 4'520
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Breite 1'610
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Höhe 1'500
Anzahl Achsen	2	Geschw. 6. Gang		Radstand 2'510
Anzahl Reifen	4	Differenzialsperre		Überhang H. 1'180
Wendekreis 11,15/10,85				
Fussbremse Hydraulisch, Innenbacken, wirkend auf alle 4 Räder				
Handbremse Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	610	520	1'130	vor
Nutzlast	103	247	350	hinten
Gesamtgew.	713	767	1'480	
Fabrikgarant.				Tubeless
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 4
Lenkung: Lage Links - A/Wunsch: Rechts		Motor-Marko BMC		Überhang H.
Böhrung 73,025		Hub 88,9		Brems-PS 55
Steuer-PS 7,585				
Karosserie-Form Limousine				
Zahl der Plätze: Total 5		(vorn 2 hinten 3)		Stehplätze
Sitzart Seitenwagen				

Scheinw. Marke	2/ LUCAS European E 4	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit automatischer Ab- stellung und Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ Duplo asymmetrisch	V=Neben Markierl. (or.) - H=Ueber Schluss- u. Stopl.	
Markierlichter	2/ unter den Scheinwerfern	Scheinwischer	2/ elektrisch (or.)
Nebelampe		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Schlusslicht	2/ komb. m/Stoplichter	Rückblickspiegel	1/ Mitte innen oben
Rückstrahler	2/ unt. Schluss- u. Stoplichter	Geschwindigkeitsmesser	1/ mit km/h -Skala
Stoplicht	2/ komb. m/Schlusslichter	Kühlerflur	
Kontrollschildebeleuchtung	1/ Mitte Stosst. f. lang. Schild *)		
Rückfahrlicht	2/ unt. Schlusl.üb. Zündung u. Rückwärtsgang		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	80 dB bei 4'400 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Kontrollschildbeleuchtung: Der Koffergriff spiegelt weisses Licht nach hinten; muss mattiert werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 29.1.1959

Das Typenprüfungskomitee