

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke F O R D - Fairlane 500 (U S A)	V-8 Typ F 58 B - Fordor Sedan od. F 57 A - Fordor Victoria	Modell- jahr 1959	Typenbezeichnung 2'8 1 6			
Markenle "Fairlane 500" seitl.hint.a/Flügel, hint. a/Kofferdeckel u.rechts a/Instrumentenbrett							
"58 B" od."57 A" links im vord.Türpfost.a/H.PlaketteSchreibstoff Benzin Anzahl Zyl. 8							
Hersteller des Fahrzeuges FORD Division of FORD MOTOR COMPANY (USA) - Montage Anvers							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Rechts, oben a/Längsträger, neben Anlasser, sowie a/Herst.Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen Links a/Zylinderblock, oberhalb Benzinpumpe							
Motor-Typ V-8 292 cu.in. Thunderbird 200 h.p.							
Lage des Motors Vorne Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	4'778	cm ³	Anhängerbremse	Aussenmass in mm			
Takte	4		Getriebeart mechan. synchr. *)	SEITE/SPILL Länge 5'280			
Kühlung	Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 3 *)	Zughaken Breite 1'950			
Antrieb	a/Hinterräder		Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'500 Höhe 1'480			
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang	Spur H. 1'430 Radstand 3'000			
Anzahl Rellen	4		Differenzialspars	Wendekreis 12,30/12,20 Überhang H. 1'400			
Fussbremse Hydraulisch, Innenbacken, m/Unterdruck-Bremshilfe, wirkend auf alle 4 Räder							
Handbremse Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, a/Hinterräder (Pedal und Handgriff)							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Erfüllung	vorn	hinten	Innenmass in mm
Isor	960	748	1'708	Diamanten	7.50-14	7.50-14	Länge
Nutzlast	153	267	420	Pneu-Tragk.	575	575	Breite
Gesamtgew.	1'113	1'015	2'128		4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.					Tubeless		Höhe Seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzugsgew.					Anzahl Türen	4	Überhang H.
Lenkung: Lage Links - m/hydraul. Lenkhilfe					Motor-Merke	FORD	Crems-PS 200 SAE
Bohrung 95,25					Hub	83,82	Stator-PS 24.334
Karosserie-Form Limousine							
Zahl der Plätze: Total 6 (vorn 3					Mitte	hinten 3)	Stehplätze
Sitzplatz					Sitzwagen		

Schlossw. Marke	2/ "TUNGSOL" Sealed Beam	Fahrlichtanzeiger	4/ Blinker m/Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ "HELIUM" Nr. 4414 E 1	V-komb.m/Markierl.(x)	H-komb.m/.Schluss- u.Stopl.
Markierlichter	2/ unten in Stosstange	Scheibenwischer	2/ Unterdruck
Notellampe		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Schlusslicht	2/ komb.m/Stoplichter u. Blinker	Rückblickspiegel	1/ Mitte innen oben
Rückstrahler	2/ Ringe um Schlüssel. + 2/separat	Geschwindigkeitmesser	1/ mit km/h - Skala
Stoplicht	2/ komb.m/Schlusl. u. Blinker	Kühlerflügel	keine
Kontrollschildebeleuchtung	2/ in Stosstange f.hohes Schild **)		
Rückfahrlicht	2/ über Zündung; u. Rückw. Gang		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmleistung	83-84 dB bei 4'400 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebeart: Auf Wunsch, m/Schnellgang (Overdrive) oder n/voll-automat. Getriebe "FORDOMATIC" oder "CRUISE-O-MATIC". (Zutreffendes a/Prüfungsbericht vermerken.)
- **) Kontrollschildebeleuchtung: Stosstangen-Einbuchtungen seitlich für Kontrollschild auf Hochglanz verchromt; spiegelt weisses Licht nach hinten; muss mattiert werden.