

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-Jahr		Typenbezeichnung	
Personenwagen		D O D G E		S I X - Kingsway		1959		2 8 2 2	
Merkmale "M 156" als Vorzüfzer zu Fahrgestell-Nr. - "M 250" als Vorzüfzer zu Motor-Nr.									
"Kingsway" seitlich hinten auf Flügeln				Estrichstoff		Benzin		Anzahl Zyl. 6	
Hersteller des Fahrgestells		DODGE Motor Division of CHRYSLER Corp., Detroit - Montage suisse							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		Links, innerh. vord. Türpfosten, a/Plakette u. rechts, oben a/Spritzwand							
Motor-Nr. eingeschlagen		Links, oben auf Motorblock, über Lichtmaschine							
Motor-Typ		SIX - "Powerflow" In Line (L-Head/SV)							
Lage des Motors		Vorne		Motorbremse					
Zyl.-inhalt		3'768 cm³		Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte		4		Getriebsart		mech. synchron.*		Länge	
Kühlung		Wasser		Anzahl Vordr. Gänge		3		Breite	
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang		Spur V.		1'546		Höhe	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang		150		Radstand	
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		Wandkreis		12,30/12,80	
Fussbremse		Hydraulisch, Innenbacken, m/Unterdruck-Bremshilfe, auf alle 4 Räder							
Handbremse		Mechanisch, Aussenband, Kabelzug, a/Kardanwelle							
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung	
Leer		890		730		1'620		vorn	
Nutzlast		157		263		420		hinten	
Gesamtgw.		1'047		993		2'040		Dimension	
Fabrikgarant.								7.50-14	
Fabrikgarant. max. Gesamtzugzw.								7.50-14	
Lenkung: Lage		Links		Anzahl Türen		4		Pneu-Tragk.	
Bohrung		82,55		Motor-Marka		DODGE		575	
Karosserie-Form		Limousine		Hub		117,35		4 Ply	
Zahl der Plätze: Total		6		(vorn 3		Mitte		4 Ply	
Sitzausst.								hinten 3)	
								Stehplätze	
								Sitzwagen	

Schleiw. Marke	4/ General Electric Sealed Beam	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker m/Kontrolllampe
Ablendsystem	2/ do. asymmetrisch (ausson)	V-komb.m/Markierl.(w)	H-komb.m/Schluss- u.Stopl.
Markierlichter	2/ unt.Scheinw.komb.m/Blinker	Schaltzeiwischer	2/ elektrisch
Hebelampe		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Schlusslicht	2/ komb.m/Stopl. u. Blinker **)	Rückblickspiegel	1/ unt. a/Instrumentenbrett
Rückstrahler	4/ neben Rückfahrlampen	Geschwindigkeitsmesser	1/ mit km/h-Skala
Stoplicht	2/ komb. m/Schlussl. u. Blinker	Kühlerflügel	
Kontrollschildebeleuchtung	1/ Mitte unt.Kofferdockel f.hoh.Schild		
Rückfahrlicht	2/ neben Schluss- u. Stoplichter		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	81 dB bei 3'600 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Kraftübertragung: Auf Wunsch, mit Schnellgang (Overdrive).
- ***) Schlusslichter: Die inneren 2 Schlusslichter werden ausser Gebrauch gesetzt.

Ort und Datum der Typenprüfung Schinznach-Bad, den 12.2.1959

Die Typenprüfungskommission