

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Personenwagen	S K O D A		Octavia Super		Jahr 1959	Nr. 2 ' 8 3 2	
Merkmale "Octavia Super" rechts a/Spritzwand, a/Herst.-Plakette sowie seitl.vorn a/Kotflüg.							
und hinten, rechts, unter Kofferdeckel			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	4	
Hersteller des Fahrgestells	S K O D A / M O T O K O V, PRAHA (CS)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	Rechts, oben a/Längsträger u.rechts a/Spritzwand, a/Herst.Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	Rechts, seitl.a/Kurbelgehäuse, beim Oelfiltereinsatz u.a/Herst.-Pl.						
Motor-Typ	4 Zyl. 1'221 cm ³ OHV						
Lage des Motors	Vorn		Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	1'221 cm ³		Anhängerbremse			Aussenmasse in mm	
Takte	4		Getriebeart mechan.synchr.		Seilw./Spill		
Kühlung	Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		
Antrieb	a/Hinterräder		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'200		
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang 130		Spur H. 1'250		
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre		Wendekreis 10,15/10,35		
Fussbremse	Hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder						
Handbremse	Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn und hinten	Innenmasse in mm	
leer	450	450	900	Dimension	165x380 / 6.5-15	Länge	
Nutzlast	103	247	350	Pneu-Tragk.	460	460	Breite
Gesamtgew.	553	697	1'250		4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.			1'270				Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2		Überhang H.
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke	SKODA		Brems-PS 47 (SAE)
Bohrung	72			Hub	75		Steuer-PS 6,221
Karosserie-Form	Limousine						
Zahl der Plätze: Total	5		(vorn 2	Mitte	hinten 3)	Stehplätze
Soziussitz	Seltenwagen						

Scheinw. Marke	2/ AUTOPAL	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker m/Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ Duplo	V=Unt.Scheinwerf.(w.) - H=Ueber Schlussl.(or.)	
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	2/ elektrisch
Nebellampe		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht	2/ kombiniert m/Stoplichter	Rückblickspiegel	1/ innen Mitte oben
Rückstrahler	2/ separat unt. Schluss- u. Stopl.	Geschwindigkeitsmesser	1/ mit km/h-Skala
Stoplicht	2/ komb.m/Schlusslichter	Kühlerfigur	--
Kontrollschildbeleuchtung	2/ unt.Kofferdeckel f.lang.Schild *)		
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	80 dB bei 4'600 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Kontrollnummer-Bel.: Ungenügend - Abstand der Lichtquelle muss durch ein ca. 15 mm dickes Zwischenstück vergrössert werden.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 18.2.59

Die Typenprüfungskommission