

Attestation d'expertise-type pour camion

1. Indications générales, poids et charge Châssis léger/lourd (RE)

Constructeur du châssis: Commer Cars Ltd., Luton (G.B.) Marque: C O M M E R

Dénomination du type: Q.D. 4.5.5 Carburant: huile Diesel

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours) <u>27. cabine</u>	<u>2503</u> kg	kg	kg
Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur	<u>5787</u> kg	kg	kg
Charge totale du véhicule garantie par le constructeur	<u>8390</u> kg	kg	kg
* Poids à vide du châssis avec carrosserie	- kg	kg	kg
* Charge utile maximale	- kg	kg	kg

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionnés/essieu arr.

Le numéro du châssis se trouve: dans la cabine, sous le tableau de bord, à droite de la

Distance des essieux: 4190 mm ^{colonne de direction} Écartement des roues: avant 1660 mm arrière 1700 mm

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 18,3 m à droite 18,3 m Direction: à gauche

Dimension des bandages: avant 34 x 7 HD ou 7.50 x 20, 10 ply arrière 34 x 7 HD ou 7.50 x 20, 10 ply jun.

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): Hauteur depuis le sol mm

Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 310 mm sous l'essieu arrière 245 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-moteur, à droite, à l'avant, sous le collecteur

Constructeur du moteur: F. Perkins Ltd. Type: P 6 Genre: en ligne d'Ischapp.

Nombre de cylindres: 6 Alésage: 88,898 mm Course: 127,00 mm Temps: 4

Cylindrée: 4729 cm³ CV au frein: 70 CV impôts (coeff. 0,4): 28,080

* Pour carrosseries construites en série.

4. Freins

I^{er} frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues
II^e frein: genre: à main, mécanique agissant sur: roues arr.
III^e frein: genre: -
Dispositif pour freinage de la remorque: - système: -

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Lucas Système anti-éblouissant: sans cuiller *)
Feux de position: 2, sur les ailes
Feu arrière: 1 comb. Stop: 1 comb. Eclairage des plaques de police: 1 comb.
Flèches: - **) Système: - Emplacement: -
Clignoteurs: - Système: - Emplacement: -
Appareil avertisseur: 1, élect.

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme): (Cabine seule) Constructeur: Commer Cars Ltd.
Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: - mm largeur: - mm
Hauteur tot. du véh. (non chargé): - mm Hauteur des planches de côté au-dessus du pont: - mm
Largeur totale du véhicule: 2230 mm Longueur totale du véhicule: - mm
Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: - mm Du milieu de l'essieu avant: - mm
Nombre de portes: 2 Nombre de places (R.E.): 2

Remarques: *) Exiger des ampoules avec cuiller (Bilux).

**) Installer des indicateurs de direction selon prescription.

Prolonger le tuyau d'échappement vers l'arrière. Placer des repères de distance sur les pare-boue avant selon la largeur de la carrosserie.

Date et lieu de l'expertise: Genève, 20.5.48.

Le Secréciat.