

Gesellschafts- wagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke V O L V O	Typenschein-Nummer CH <u>2850 03</u>	
ERKENNUNGSMERKMALE <u>"B 59-.."</u> vor Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette, hinten, auf hinterster Traverse			
Fahrgestellnummer eingeschlagen <u>hinten links, in Motoraufhängung unter Traverse</u>			
Motorkennzeichen eingeschlagen <u>"THD 100 D"</u> links hinten, oben auf Motorblock vor Einspritzpumpe			
Hersteller <u>AB VOLVO, Göteborg (S)</u> Importeur <u>Automobiles VOLVO SA, Lyss</u>			
FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>6</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>
Lenkung	<u>links</u>	Lenkhilfe	<u>hydraulisch</u>
Betriebsbremse	<u>Druckl., 2-Kreis, IB, auf alle Räder</u>		
Hilfsbremse	<u>VA+HA-Kreis Betriebsbremse Dauerbremse +)</u>		
Stellbremse	<u>Federspeicher +)</u>		
Getriebeart	<u>Wilson 4-od. 5-Gänge od. Voith-Diwa-Bus</u>		
Diff. Sperre	<u>Zughaken</u>	Höchstgeschwind.	<u>65-116 km/h</u>
KAROSSERIEFORM	Anz. Türen		
	Schlebedach		
Anz. Plätze ; TOTAL	; vorn		; Mitte
			; hinten
			; Sitzplätze
ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>2050</u> H <u>1840</u> §)	Spurkreis L <u>15,5</u> R <u>15,2</u>	
Achsabstand	<u>5500 *</u> (/ /)		
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>	
Länge	<u>11600</u>		
Breite	<u>2500</u>		
Höhe			
Überhang V			
H			
S			
GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten
Leergewicht	<u>je nach Aufbau</u>		
Nutzlast	<u>je nach Aufbau</u>		
TOTAL			
Fabrik-Garantie	<u>6200</u>	<u>11000</u>	<u>16000</u>
Reifen-Dimens.	<u>11-22,5 Multi od. 10.00-20 Multi</u>		
Tragkraft p. Achse	<u>6240 (8,0)</u>	<u>11240 (8,0)</u>	<u>80 km/h</u>
Bereifungsvariante:	<u>11.00-20 Multi 100 km/h</u>		
	V= 6500 (8,0)		
	H= 11500 (8,0)		
MOTOR	Bauart	Reihe	Takte
Marke	<u>VOLVO</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Typ	<u>THD 100 D (Turbo)</u>		
Lage	<u>hinten</u>	Anz. Zyl.	<u>6</u>
Bohrung	<u>120,65</u>	Hub	<u>140</u>
Hubraum	<u>9599</u> cm ³	Steuer-PS	<u>48,9</u> E
Leist. -PS	<u>230</u> (DIN)	bei	<u>2200</u> U/min
Kühlung	<u>Wasser</u>		
Lärm	<u>83</u> dB (A)	bei	<u>2400 ++</u> U/min
Lärmdämpfung	<u>1 Topf 935 x Ø 283 od. 910xØ200 od. Airuna-Katalysator</u>		

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 24 V

Fernlicht _____ Lichtpupe _____

Abblendlicht _____ Standlicht _____

Markierlicht _____ Nebellampen _____

Warnvorrichtung elektrisch (2-Ton) Lautstärke 97 (dB) A

Scheibenwischer _____ Waschanlage _____

Schlusslicht _____ Rückstrahler _____

Stoplicht _____ Rückfahrlampen _____

Kontroll-Nr. -Bel. _____ Schildform Hochformat/Langformat _____

Rückspiegel _____ Geschw. -Messer _____

Richtungsblinker _____

Vorn _____ seitr. _____ hinten _____

Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Gesellschaftswagen

Marke & Typ VOLVO B 59 - .. *)

Typenschein-Nummer CH 2850 03

Karosserieform _____

Plätze : Total j.n.Aufbau (Vorn) _____

Leergewicht lt. Waagschreibstoff D

Nutzlast j.n.Aufbau PS 48,98
 Hubraum 5599

Gesamtgew. 16000 Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = B 59-55 77

- *) Typbezeichnung: B 59 - 55 = Radstand 5500 mm
 59 = Radstand 5900 mm
- +) Feststellbremse: Federspeicher, sep. Behälter; Notlösevorrichtung Druck aus Hinterachskreis; mech. Lösevorrichtung vorhanden
- Dauerbremse: Wirbelstrom- oder hydraulische Strömungsbremse
- Breitetafel über 2,3 m erforderlich
- ++) Lärnmessung mit Topf 910 x Ø 200 mm
- Rauchmessung 3,0 BOSCH (Vollastmethode)
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren

Ort und Datum der Prüfung
Lyss, 8.8.72

Ersetzt TS CH 2850 03 vom 8.8.72
Breitetafel
(26.1.73)

Die Prüfungskommission

CK