

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE  
Typenabteilungsnummer

Kleinbus

V W

281 CH - LT 31 (Bus)

CH

2854 09

Hersteller  
Erkennungsmerkmale

VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D)

"281 CH" auf Hersteller-Plakette,

"28,25....." Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. (3. Ziffer = Modelljahr).

Herstellerplakette  
Fahrgestellnummer  
Motorkennzeichen  
Hauptimporteur  
Geprüftes Fahrzeug

rechts, oben am hinteren Türpfosten, neben Beifahrersitz

rechts, im vorderen Türpfosten oder rechts vorn seitlich auf Längsträger

"CH" links, hinten seitlich am Motorblock, auf Kupplungsflansch

A M A G Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

2862504924

Unveränderliche Zeichen im Typencode

281 CH

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4

Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, Unterdruck-  
hilfe, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf  
HR

Hilfsbremse

HA + VA-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder

Deuerbremse

2-Kreis-Kontrolle

1 Warnschalter pro Kreis + separate Kontrolllampe

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

V=2/seitl.=1/H=1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurt

\*)

Rückspiegel

2/ beidseitig

Unterlogkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

+) 15(16) v 2 (3)

M

9

h

4

Masse

Innen

außen

Achsabstand

2500

Länge

3000

4840

Breite

1800

2020

Doppelachse

v

h

Höhe

1400

2150

Spurweite

v

h

Ueberhang

s

Spurweite

v

h

v

1100

Spurkreis

h

h

1000

1240

Spurkreis

i

r

11100 10800

Abstand Lenkrad = vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

V W

Typ

C H

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

86,5

Hub

84,4

Hubraum

1984

Steuer-PS

10,10

Leistungs-PS

75 DIN

bei U/min

4300

Lärm

82

dB/A bei U/min

4300

Schalldämpfer

2 Töpfe 590x85 / 575x200x130 mm

Abgasprüfung

74/290 EWG

Entstörung

BAV= Anhang B, Ziff. 3 / Ziff. 4 = A+2

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

980

880

1860

Nutzlast

310

810

1120

Gesamtgewicht

1290

1690

2980

Fabrikgarantie

3080

Reifengröße

195 R 14 C

195 R 14 C

(Varianten

Fly / bar

8 / 3,25

8 / 4,5

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1560

1860

für V max

120

km/h

120

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1400

Garantierte Anhängelast ungebremst

750

Garantiertes Gesamtzuggewicht

---

Geprüfte Anhängelast

1400

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

110

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

---

km/h

<b>Ausrüstung</b>					
Fernlichter	CR	(E)			
Abblendlichter	CR	(E)			
Standlichter	A	(E)	in CR		
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a	(E)
Rückstrahler	v		s	h I	(E)
Markierlichter	v		s	h	
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat links				
Scheibenwischer	2/ Blatt mit <del>W</del> Waschanlage				
Warnvorrichtungen	KLAXON CH 5 0701 04 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle				

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Kleinbus		
Marke und Typ	V W	2 8 1	CH
Typenscheinnummer	CH	2854	09
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	15 (16) +)	vorn 2 (3) +)
Leergewicht	1860	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	10,10
Gesamtgewicht	3080	Hubraum	1984

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft; Gurttyp A genügt.
- + Anzahl Plätze : V= nach Wunsch 2 oder 3 Plätze; Mittelsitz mit Hüftgurt.  
Platzzahltafel bei Herstellerplakette
- Notausstiege : Seitentüre + 1 Seitenfenster, Hammer bei Fenster

Ort und Datum der Prüfung

Schinznach-Bad, 12.2.76.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Kleinbus

V W

281 CH - LT 31  
(Bus)

CH 2854 09

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 11. August 1977 in Frutigen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 30 km/h, M2, iA 4,100, 80,5 dB/A  
30 km/h, M2, iA 4,440, 80,5 dB/A  
30 km/h, M2, iA 4,875, 80,5 dB/A  
30 km/h, M2, iA 5,375, 80,5 dB/A (1-teilige Absorbtiionswanne erforderl.)

Nahfeld : 87 dB/A bei 3225 U/min

Typenüberprüfung vom 30.10.-3.11.1978 in Wolfsburg - Sta

Getriebe : auf Wunsch, mechanisch synchronisiert, 5-Gang

Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 3225 U/min, M3, iA 4,875/4,44/4,1 = 80 dB/A

Nahfeld : 85 dB/A bei 3225 U/min

Lärmdämpfung : Absorbtiionswanne unter Getriebe

Abgasprüfung : EWG, kein Genehmigungszeichen erforderlich

CO-Wert : 1,0 % CO bei 940 U/min

geprüfte Anhängelast : 1400 kg