

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE  
Typschlüsselnummer

Kleinbus

V W

2 8 1 C H - L T 3 1 (Schulbus)

CH 2854 10

Hersteller

VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D)

Erkennungsmerkmale

"281 CH" auf Hersteller-Plakette

"28.25....." Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. (3. Ziffer = Modelljahr)

Herstellerplakette

rechts, oben am hinteren Türpfosten, neben Beifahrersitz

Fahrgestellnummer

rechts, im vorderen Türpfosten oder rechts vorn seitlich auf Längsträger

Motorkennzeichen

"CH" links, hinten seitlich am Motorblock, auf Kupplungsflansch

Hauptimporteur

A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Geprüftes Fahrzeug

2862504919

Unveränderliche Zeichen im Typencode

281 CH

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4

Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, Unterdruckhilfe, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR

Hilfsbremse

HA + VA-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Dauerbremse

2-Kreis-Kontroll

1 Warnschalter pro Kreis + separate Kontrolllampe

Motor

Marke

V W

Typ

C H

Bauart

en ligne

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

avant

Kühlung

eau

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

86,5

Hub

84,4

Hubraum

1984

Steuer-PS

10,10

Leistungs-PS

75 DIN

bei U/min

4300

Lärm

82 dB/A

bei U/min

4300

Schalldämpfer

2 Typfe 590 x ø 85 / 575x200x130 mm

Abgasprüfung

74/290 EWG

Entstörung

BAV = Anhang B, Ziffer 3+4 = A+2

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

V=2/seitl.=1/H=1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

\*)

Ruckspiegel

2/ beidseitig

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t +) v 2 (3)

M 9

h 4

Masse

Innon

ausen

Länge

3020 4840(5010)

Achsabstand

2500

Breite

1720

2020

Doppelpachse

v

h

Höhe

1430

2150

Spurweite

v 1750

h 1720

Ueberhang

s

Spurweite

v

v

1100

h

h

h

1000

Spurkreis

l 11100

r 10800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

( ) = mit Trittbrett hinten

Gewichte

vom

hinten

total

Leorgewicht

1000

770

1770 (++)

Nutzlast

410

880

1290

Gesamtgewicht

1410

1650

3060

Fabrikgarantie

Rollengröße

195 R 14 C

195 R 14 C

(Varianten

Fly / bar

8 / 3,25

8 / 4,5

vgl. Bemerkungen)

Tregkraft

1560

1860

für V max

120

km/h

120

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1400

Garantierte Anhängelast ungebremst

750

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

1400

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

110

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h



Kleinbus

V W

281 CH - LT 31  
(Schulbus)

CH 2854 10

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 11. August 1977 in Frutigen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 30 km/h, M2, iA 4,100, 80,5 dB/A  
30 km/h, M2, iA 4,440, 80,5 dB/A  
30 km/h, M2, iA 4,875, 80,5 dB/A  
30 km/h, M2, iA 5,375, 80,5 dB/A (1-teilige Absorbtiionswanne erforderl.)

Nahfeld : 87 dB/A bei 3225 U/min

Typenüberprüfung vom 30.10.-3.11.1978 in Wolfsburg - Sta

Getriebe : auf Wunsch, mechanisch synchronisiert, 5-Gang  
Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 3225 U/min, M3, iA 4,875/4,44/4,1 = 80 dB/A  
Nahfeld : 85 dB/A bei 3225 U/min  
Lärmdämpfung : Absorbtiionswanne unter Getriebe  
Abgasprüfung : EWG, kein Genehmigungszeichen erforderlich  
CO-Wert : 1,0 % CO bei 940 U/min  
geprüfte Anhängelast : 1400 kg