

| | | | | |
|--------------------|-------------|-----|--------------------|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | LT - 31 (Schulbus) | Typenschein-Nummer |
| Kleinbus | V W | | (Motor: CP/55 kW) | CH 2854 14 |

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG, D-3810 Wolfsburg / BRD
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "281 CP"
 vor Fahrgestell-Nummer : "28,25" (3. Zahl = Modelljahr)
 rechts, oben am hintern Türpfosten
 Herstellerplakette rechts, vorn seitlich am Längsträger über Vorderachse
 Fahrgestellnummer "CP" links, seitlich Mitte Block
 Motorkennzeichen A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
 Hauptimporteur Geprüftes Fahrzeug Prototyp

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 5 Achsantrieb Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB,
 Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
 Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf IR
 Hilfsbremse VA + HA - Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
 Dauerbremse
 2-Kreis-Kontrolle Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrollampe

| | | | |
|--------------|--------|---------------|--|
| Motor | V W | Typ | C P |
| Marke | Reihe | Lage | 4 |
| Bauart | D | Treibstoff | vorn |
| Treibstoff | Wasser | Kühlung | 6 |
| Kühlung | 76,5 | Bohrung | 86,4 |
| Bohrung | 2302 | Hubraum | 12,13 |
| Hubraum | 55 DIN | Leistungs-kW | 4500 |
| Leistungs-kW | 75 DIN | Lärm-Nahfeld | 97 dB/A bei U/min |
| PS | | Schalldämpfer | 2 Töpfe, 591 x Ø 851, 574 x 200 x 130 |
| | | Abgasprüfung | Bacharach = 5,0 / BOSCH-SZ = 3,8 (95%) |
| | | Entstörung | - |

Karosserie
 Anzahl Türen 4 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten Ar4 (E) / B (E) Rückspiegel 2/beidseitig
 Unterteil Zugvorrichtung auf Wunsch
 Diebstahlsicherung

| | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| Gewichte | vorn | hinten | total |
| Leergewicht | 1095 | 775 | 1870 ++) |
| Nutzlast | 410 | 880 | 1290 |
| Gesamtgewicht | 1505 | 1655 | 3160 |
| Fabrikgarantie | | | 3220 |
| Reifen gröÙe | 195 R 14 C | 195 R 14 C | (Varianten |
| Ply / bar | 8 / 3,25 | 8 / 4,5 | vgl. Bemerkungen) |
| Tragkraft | 1560 | 1860 | |
| für V max | 120 | 120 | |
| Felgen (Stahl) | 5 J x 14 | | |
| Garantierte Anhängelast gebremst | 1400 kg | | |
| Garantierte Anhängelast ungebremst | 750 kg | | |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht | | | |
| Geprüfte Anhängelast | 1400 kg | | |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 110 km/h | | |
| Höchstgeschwindigkeit gemessen | km/h | | |

Anzahl Plätze t +) v 2 od. 3 M h
Masse
 Länge innen 3020 aussen 4840 Achsabstand 2500 /
 Breite 1720 2020 Doppelachse v h
 Höhe 1420 2150 Spurweite v 1750 h 1720
 Überhang s h v h
 v 1100
 h 1000 1240 Spurkreis e l 11100 r 10800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile
 a.W. mit Trittbrett hinten, Länge 5010

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-----|------|--------|-----|---|----|-----|--|
| Ausrüstung | | | | | | | | | |
| Fernlichter | CR | (E) | oder | HCR | (E) | | | | |
| Abblendlichter | CR | (E) | oder | HCR | (E) | | | | |
| Standlichter | A | (E) | in | CR/HCR | (E) | | | | |
| Schlusslichter | R-S1 | (E) | | | | | | | |
| Bremslichter | R-S1 | (E) | | | | | | | |
| Richtungsblinker | v | 1 | (E) | s | | h | 2a | (E) | |
| Rückstrahler | v | | | s | | h | I | (E) | |
| Markierlichter | v | | | s | | h | | | |
| Zusätzliche Lichter | | | | | | | | | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | | | | | | | | | |
| Scheibenwischer | | | | | | | | | |
| Warnvorrichtungen | | | | | | | | | |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|-----------|------------|----------|
| Art des Fahrzeuges | Kleinbus | | |
| Marke und Typ | V W | L T - 3 1 | |
| Typenscheinnummer | CH | 28 5 4 | 14 |
| Karosserie | Limousine | | |
| Plätze | total | + | 2 oder 3 |
| Leergewicht | 1870 | Treibstoff | D |
| Nutzlast | | Steuer-PS | 12,13 |
| Gesamtgewicht | 3220 | Hubraum | 2302 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV : Vorbefahrt, 3375 U/min, M3, 1A 4,875 / 4,44 / 4,1 = 81 dB/A.
- +) Anzahl Plätze : H = 2 Längsbänke + 5 Einzelsitze = 25 Plätze + V = 2 od. 3
 3 Längsbänke = 29 Plätze + V = 2
 3 Längsbänke = 27 Plätze + V = 3
 Platzzahltafel bei Herstellerplakette
- ++) Gewichtsberechnung : 3 Erwachsene + 27 Kinder.
- Notausstieg : Seiten- und Hecktüre + 1 Seitenfenster, Hammer bei Fenster.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

124 - Amtliches Zeichen "Schulbus" bewilligt (sofern vorhanden).

- Auf den Vordersitzen dürfen Kinder nur dann mitgeführt werden, wenn alle Plätze hinten belegt sind.

ck