

Fahrzeugart 20) Kleinbus	Fabrikmarke V W	Typ Typ 2 (2510 kg)	ZUGATZKARTE CH 2854 47
-----------------------------	--------------------	------------------------	---------------------------

Hersteller	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "253" Fahrgestellnummer "WV2...25....."
Herstellerplakette	rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten
Fahrgestellnummer	rechts, hinten an vorderster Traverse, hinter Vorderrad
Motor kennzeichen	"JX" vor Motornummer, rechts, Mitte Block (Deckel anheben)
Importeur	AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Fahrgeatell	2 / 4
Anzahl Achsen/Reifen	v + h = Schraubenfedern/Stossdämpfer
Federung	Zahnstange; a.W. mit hydr. Lenkhilfe
Lenkung	auf Hinterräder
Achsantrieb	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,
Betriebsbremse	Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
	Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrollampe

Motor	V W	Typ	J X
Marke	Reihe/Turbo	Takta	4
Bauart	D	Lage	hinten
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	76,5	Hlb	86,4
Bohrung	1588	Steuer-PS	8,08
Huoraum	51 DIN	bei min-1	4500
Leistung kW	138	bei min-1	2500
Md-max Nm	-		
Entstörung	1 Topf, 614 x Ø 127 mm		
Schalldämpfer	Kennzeichen: C68119		

Karosserie/Ausrüstung	Limousine
Anzahl Türen	3+1 od. 4+1
Sicherheitsgurten vorn	Ar4m(E) + B (E)
Unterlegkeil	-
Diebstahlsicherung	-
Treibstofftank	1/ Stahl, 67 Liter
Warnvorrichtung	1/ Mixo CH 2 013 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	740	835	1575
Gewichtsverteilung	350	490	840
	1000	1325	2415
			2510
Fabrikgarantie	185 R 14 C	185 R 14 C +)	
Reifengrösse	6 / 2,75	6 / 3,5	
Ply/bar	1160	1430	
Tragkraft	130	130	
für Vmax	5 1/2 J x 14	Stahl ET 39 mm +)	
Felgen			

Anzahl Plätze	§) T 11 od. 12 2 od. 3	M 3+3	h 3
Masse	innen	ausser	
Länge		4570	Achsabstand 2460
Breite		1845	Doppelachse v h
Höhe		1965	Spurweite v 1585 - +)
Überhang vorn		1160	Spurweite h 1570 - +)
Überhang hinten		950	Spurkreis Ø 10300 r 10100
Bodenfreiheit	leer		beladen

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe 1200/600	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	
Geprüfte Anhängelast	1150	
Garantierte Dachlast	100	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	127	km/h
gemessen	km/h bei min-1	Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbefahrt			Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)		
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart				
m5	4,83	78,0	72,0	3375		Kleinbus				
						Marke und Typ	VW	Typ 2		
						Typenschein-Nr. CH	2854 47			
						Karosserie	Limousine			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	11 od. 12	vorn	2 od. 3
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	1575		Treibstoff	D
b = bei min-1	k = 0,95	bei 4500	min-1	k = 1,25	bei 4005	Nutzlast	-		Hubraum	1588
b = bei min-1	k = 1,05	bei 3510	min-1	k = 1,30	bei 3015	Gesamtgewicht	2510		Steuer-PS	8,08
b = bei min-1	k = 1,15	bei 2520	min-1	k = 1,45	bei 2025					
O	O+P									
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe			Bosch						

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Reifenvarianten : 185 SR 14 reinforced, Tragkraft pro Achse 1330 kg bei 3,00 bar, V/max. 170 km/h
 195 R 14 C, 6 PR " 1530 " 3,75 " " 140 "
 205/70 SR 14 " 1380 " 2,50 " " 180 "
- +) Felgenvariante : 6 J x 14, ET 30 mm, Stahl oder Leichtmetall "VW/AUDI", Spurweite v = 1603 mm, h = 1588 mm
- §) Ausrüstung : Notausstieg bei Ausführung 3 + 1 Türen = Seitenfenster mit Hammer,
 Platzzahltafel am Armaturenbrett,
 Tachograph bei gewerbsmässigem Personentransport erforderlich,
 Mit 6"-Felgen sind Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Wolfsburg, 20.-25.05.84
 Sta/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

20 Kleinbus

V W

Typ 2 (2510 kg)
Motor JX/51 kW Turbo

CH 2854 47

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 18.06.87 in Wolfsburg - Sta/jak

Emissionswerte : 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfervariante : 1/ 820 x ϕ 151 mm "068 119 A"

Lärmdämpfung : Motorkapsel unten; Reflektionsblech hinter Schalldämpfer;
Reflektionsblech über Auspuffrohr bis Topfeingang

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
JX	m5	4,83	76,0	74,0 3375	aa

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
JX	b =	bei	min-1	k = 0,95	bei 4500	min-1	k = 1,25	bei 4005	min-1
	b =	bei	min-1	k = 1,05	bei 3510	min-1	k = 1,30	bei 3015	min-1
	b =	bei	min-1	k = 1,15	bei 2520	min-1	k = 1,45	bei 2025	min-1

(S) Bacharach 3,0 Einspritzpumpe Bosch

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen