

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
20) Kleinbus	V W	Typ 2 Syncro (Motor: DG / 57 kW)	CH 2854 51

Hersteller	<u>VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg / BRD</u>
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette <u>"253-299"</u>
	Fahrgestellnummer <u>"WV2...25....."</u>
Herstellerplakette	<u>rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten</u>
Fahrgestellnummer	<u>rechts, hinten an vorderster Traverse hinter Vorderrad</u>
Motorzeichen	<u>"DG" vor Motornummer, hinten rechts auf Block (Kurbelgehäuse)</u>
Importeur	<u>A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinsnach-Bad</u>

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	<u>2 / 4</u>	Marke	<u>V W</u>	Typ	<u>D G</u>
Federung	<u>v+h = Schraubenfedern / Stossdämpfer</u>	Bauart	<u>Boxer</u>	Takte	<u>4</u>
Lenkung	<u>Zahnstange; a.W. mit hydr. Lenkhilfe</u>	Treibstoff	<u>B</u>	Lage	<u>hinten</u>
Achsantrieb	<u>Allrad</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB., Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder</u>	Bohrung	<u>94,0</u>	Hub	<u>68,9</u>
Hilfsbremse	<u>1. + 2. Kreis der Betriebsbremse</u>	Hubraum	<u>1913</u>	Steuer-PS	<u>9,74</u>
Feststellbremse	<u>mechanisch, IB., wirkend auf Hinterräder</u>	Leistung kW	<u>57 DIN</u>	bei min-1	<u>4600</u>
Dauerbremse	<u>-</u>	Md-max. Nm	<u>179</u>	bei min-1	<u>2400</u>
2-Kreis-Kontrolle	<u>Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrollampe</u>	Entstörung	<u>B+2</u>		
		Schalldämpfer	<u>1 Topf, 900 x Ø 138 mm (VW 025 119 A) oder (VW 025 119 D) (ad1)</u>		

Karosserie/Ausrüstung	<u>Limousine *)</u>	
Anzahl Türen	<u>3+1 / 4+1</u>	Geschw. Messer <u>km/h</u>
Sicherheitsgurten vorn	<u>Ar4m(E) / B(E)</u>	hinten <u>-</u>
Unterlegkeil	<u>-</u>	Rückspiegel <u>links + rechts</u>
Diebstahlsicherung	<u>-</u>	Scheibenwisch. <u>2 Blatt</u>
Treibstofftank	<u>1/ Kunststoff, 70 Liter</u>	
Warnvorrichtung	<u>1/ Mixo CH 2 013 oder andere homologierte</u>	

Anzahl Plätze	<u>T 11/12 v 2 od. 3</u>	<u>M 3 + 3 h 3</u>
---------------	--------------------------	--------------------

Masse	innen	aussen		
Länge	<u>2750</u>	<u>4570</u>	Achsabstand	<u>2455</u>
Breite	<u>1640</u>	<u>1845</u>	Doppelachse	<u>v - h</u>
Höhe	<u>1500</u>	<u>1990</u>	Spurweite	<u>v 1586</u>
Überhang vorn	<u>-</u>	<u>1160</u>	Spurweite	<u>h 1554</u>
Überhang hinten	<u>750</u>	<u>955</u>	Spurkreis Ø	<u>l 10600 r 10600</u>
Bodenfreiheit	leer	<u>160</u>	beladen	<u>150</u>

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	<u>790</u>	<u>780</u>	<u>1570</u>
Gewichtsverteilung	<u>345</u>	<u>495</u>	<u>840</u>
	<u>1135</u>	<u>1275</u>	<u>2410</u>
Fabrikgarantie	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2510</u>
Reifengrösse	<u>185 R 14 C</u>	<u>185 R 14 C</u>	<u>**)</u>
Pty/bar	<u>6 / 3,50</u>	<u>6 / 3,50</u>	
Tragkraft	<u>1430</u>	<u>1430</u>	
für Vmax	<u>130</u>	<u>130</u>	
Feigen	<u>5 1/2 J x 14 Stahl, ET 39</u>		<u>**)</u>
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		<u>2000 / 600</u>	
Garantiertes Gesamtzuggewicht		<u>-</u>	
Geprüfte Anhängelast		<u>2000 (VRV Art 67 Abs 5 beachten)</u>	
Garantierte Dachlast		<u>100</u>	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		<u>125</u>	<u>km/h</u>
gemessen	<u>km/h bei min-1</u>	Motor	<u>Zapfwelle</u>

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	
Getriebe	I-A	dB/A	dB/A	min-1		
m5 (4 + 1)	4,86-5,43	78,0	70,0	3450	ad1	
m5 (4 + 1)	4,86-5,43	76,0	70,0	3450		
F	G	H	J		R	
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer
Getriebe	I-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH
m5	4,86-5,43	-	-	-	2,3	880
F	G	K	L	M	N	R

Angaben für den Fahrzeugausweis

(Code)

Fahrzeugart	<u>Kleinbus</u>	
Marke und Typ	<u>VW</u>	<u>Typ 2 Syncro</u>
Typenschein-Nr. CH	<u>2854 51</u>	
Karosserie	<u>Limousine</u>	
Plätze	Total <u>11 oder 12</u>	vorn <u>2 oder 3</u>
Leergewicht	<u>1570</u>	Treibstoff <u>B</u>
Nutzlast	<u>-</u>	Hubraum <u>1913</u>
Gesamtgewicht	<u>2510</u>	Steuer-PS <u>9,74</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Ausrüstung : Notausstieg bei Ausführung 3 + 1 Türen = Seitenfenster mit Hammer, Platzzahltafel am Armaturenbrett, Tachograph bei gewerbmässigem Personentransport erforderlich, Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
- **) Reifenvarianten : 205 R 14 C , 6 PR, Tragkraft 1740 (3,50), Vmax 130 km/h
205/70 SR 14, 1410 (2,50), 140
- Felgenvarianten : 6 J x 14, ET 30, Stahl oder Leichtmetall "VW/AUDI", Spurweite v = 1604 / h = 1572 mm

Ort und Datum der Prüfung

 Wolfsburg, 25.-30.11.1984
Sta/Br

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle