

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTEN

Typenschein-Nummer

21) Gesellschaftswagen

V W

LT - 50 Auwärter

CH

2854 55

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg (D) / Karosserie: ERNST AUWARTER Karosserie- u. Fahrzeugbau KG, Steinenbronn

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "293-909" (bei Stuttgart (D))

Fahrgestellnummer "WV2...29....."

Herstellerplakette rechts, vorn im Einstieg

Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Längsträger, über Vorderachse

Motorkennzeichen "DV" vor Motornummer, links, seitlich Mitte am Zylinderblock

Importeur A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinzach-Bad

Fahrgestell	<u>2 / 6</u>	Motor	<u>V W</u>	Typ	<u>D V</u>
Anzahl Achsen/Reifen	<u>2 / 6</u>	Marke	<u>Reihe / Turbo</u>	Takte	<u>4</u>
Federung	<u>V+H= Längsblattfedern mit Stossdämpfer</u>	Bauart	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Lenkung	<u>mechanisch Gemmerlenkung a.W. hydr.Lenkhilfe</u>	Treibstoff	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>6</u>
Achsantrieb	<u>auf Hinterräder</u>	Kühlung	<u>76,5</u>	Hub	<u>86,4</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit Unterdrückhilfe, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf die Hinterräder</u>	Bohrung	<u>2382</u>	Steuer-PS	<u>12,13</u>
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder</u>	Leistung kW	<u>75 DIN</u>	bei min-1	<u>4700</u>
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u>	Md-max Nm	<u>195</u>	bei min-1	<u>2500</u>
Dauerbremse	<u>—</u>	Entstörung	<u>—</u>	Schalldämpfer	<u>1 Topf 750xØ171 mm "075 119" x)</u>
2-Kreis-Kontrolle	<u>Niveau od. Druckdiff.; Kontrollampe komb.</u>				

Karosserie/Ausrüstung	<u>Car oder Bus §)</u>		
Anzahl Türen	<u>1</u>	Geschw. Messer	<u>Tachograph</u>
Sicherheitsgurten vorn	<u>—</u>	hinten	<u>—</u>
Unterlegkeil	<u>1/315x200x155mm</u>	Rückspiegel	<u>2/beidseitig</u>
Diebstahlsicherung	<u>—</u>	Scheibenwisch.	<u>2</u>
Treibstofftank	<u>1 / 83 lt. / Stahlblech</u>		
Warnvorrichtung	<u>HELLA CH 5 0201 08</u>	oder andere homologierte	

Anzahl Plätze T — v — M — h —

Masse	Innen	aussen		
Länge	<u>§)</u>	<u>6960</u>	Achsabstand	<u>3650</u>
Breite	<u>—</u>	<u>2060</u>	Doppelachse v	<u>—</u> h <u>—</u>
Höhe	<u>—</u>	<u>2800</u>	Spurweite v	<u>1750</u>
Überhang vorn	<u>—</u>	<u>1110</u>	Spurweite h	<u>1500</u>
Überhang hinten	<u>—</u>	<u>2200</u>	Spurkreis Ø	<u>14300</u> r <u>14300</u>
Bodenfreiheit	<u>leer</u>	<u>—</u>	beladen	<u>—</u>

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	<u>je nach Innenausrüstung, laut Waagschein §)</u>		
Gewichtsverteilung			<u>5400</u>

Fabrikgarantie	<u>1900</u>	<u>3500</u>	<u>5400</u>
Reifengröße	<u>195 R 14 C</u>	<u>195 R 14 C</u>	
Ply/ber	<u>8 / 4,5</u>	<u>8 / 4,5</u>	
Tragkraft	<u>1900</u>	<u>3600</u>	
für Vmax	<u>120</u>	<u>120</u>	
Felgen	<u>5 J x 14 Stahl</u>		

		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		<u>2500/750 kg</u>	
Garantiertes Gesamtzuggewicht		<u>1800 kg</u>	
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller gemessen	<u>112 km/h</u>		<u>—</u> km/h
gemessen	<u>—</u> km/h bei min-1	Motor	Zapfwelle
Gar. Stützlast= Maulkupplung	<u>100 kg</u>	Kugelumkupplung	<u>75 kg</u>

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe	I-A	dB/A	dB/A min-1		Fahrzeugart	Gesellschaftswagen		
m5	4,88	81,5	78,0 3225	ab)	Marke und Typ	V W	L T - 5 0 Auwärter	
					Typenschein-Nr. CH	2854 55		
					Karosserie	Car oder Bus		
F	G	H	J	R	Plätze	Total	§) _____ vorn _____	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	lt. Waagschein	Treibstoff	D
b = bei min-1	k = 1,35 bei 4300 min-1	k = 1,40 bei 3827 min-1			Nutzlast	_____	Hubraum	2382
b = bei min-1	k = 1,35 bei 3354 min-1	k = 1,10 bei 2881 min-1			Gesamtgewicht	5400	Steuer-PS	12,13
b = bei min-1	k = 0,90 bei 2408 min-1	k = 1,55 bei 1935 min-1						
O	O+P							
S Bacharach = 4,5	Einspritzpumpe BOSCH							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Lärmdämpfung : Absorptionswanne (Kunststoff) vor dem Motor unter dem Kühler. Absorptionswanne (Kunststoff) seitlich hochgezogen unter Getriebe bis zur Vorderachse.
- §) Gewichte, Innenabmessungen, Ausrüstung, Anzahl Plätze, Platzzahltafel, Notausstiege (1 pro 10 Personen), Kennzeichnung und Werkzeug derselben, Bordapotheke und Feuerlöscher sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren. Spezialhalterung für Kontrollschild hinten erforderlich (Montagewinkel).

Ort und Datum der Prüfung Schinznach-Bad, 19.03.85.
Sta/FR

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

21)

Gesellschaftswagen

V W

L T - 5 0 Auwärter

CH 2854 55

Emissions-Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 06.04.87 in Bern - Ad

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt:

Schalldämpfer : 1 Topf = 750x220x175 mm / Id. "075 119 A"

Lärmdämpfung : zweiteilige Wanne unter Motor und Getriebe

Reifenvariante : nur zulässig in Verbindung mit iA 5,86
195 R 16 C 8 PR Tragkraft v= 1950 / h= 3700 (4,5) für Vmax. 120 km/h

Felgenvariante : 5 1/2 J x 16 ET 113, Stahl, Spurweiten unverändert

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) l-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
DV	m5 m5	4,44-5,38 5,86	79,5 x	74,0 3225 74,0 3225	ab ab

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) l-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			(N) Leerlauf CO min-1		
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k = 1,35	bei 4300	min-1	k = 1,40	bei 3827	min-1
	b =	bei	min-1	k = 1,35	bei 3354	min-1	k = 1,10	bei 2881	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,90	bei 2408	min-1	k = 1,55	bei 1935	min-1

(S) Bacharach 4,5

Einspritzpumpe BOSCH

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen