

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	ZUSATZKARTE	
20) Kleinbus	V W	LT - 3 1 (Bus)	CH	2854 58
		(Motor: DV/75 kW/Turbo)		

Hersteller VOLKSWAGEN AG, D-3180 Wolfsburg / BRD  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "281" oder "281-363"  
Fahrgestellnummer "WV2...28....."  
 Herstellerplakette rechts, an Schlossäule der Beifahrertüre  
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich an Längsträger, über Vorderachse  
 Motorkennzeichen "DV" links, seitlich Mitte am Zylinderblock  
 Importeur A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schlinznach-Bad

Fahrgestell 2 / 4  
 Anzahl Achsen/Reifen 2 / 4  
 Federung v=Schrauben h=Blattfedern; v+h=Stoßdämpfer  
 Lenkung mechanisch, a.W. mit hydr. Lenkhilfe  
 Achsantrieb auf Hinterräder  
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Trommeln,  
Unterdrückhilfe, wirkend auf alle Räder  
Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf RR  
1. + 2. Kreis der Betriebsbremse  
 Hilfsbremse mechanisch, Trommeln, wirkend auf RR  
 Feststellbremse -  
 Dauerbremse -  
 2-Kreis-Kontrolle Niveau od. Druckdiff.; komb. Kontrollampe

Motor	V W	Typ	D V
Marke	Reihe/Turbo	Takte	4
Bauart	Diesel	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	76,5	Hub	86,4
Bohrung	2382	Steuer-PS	12,13
Hubraum	75	bei /min	4300
Leistung kW	195	bei /min	2500
Md-max. Nm	1 Topf, 750 x Ø 171	"075 119"	*)
Schalldämpfer			

Karosserie/Ausrüstung Bus / 4)  
 Anzahl Türen 3+1  
 Sicherheitsgurten vorn Ar4m(S) / B(S)  
 Unterlegkeil -  
 Diebstahlsicherung -  
 Treibstofftank 1/ Stahl, 70 Liter  
 Warnvorrichtung 1/ Hella, CH 5 0201 08 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	1060	770	1830
Gewichtsverteilung	310	810	1120
	1370	1580	2950
			3200
Fabrikgarantie			*)
Reifengröße	195 R 14 C	195 R 14 C	
Ply/bar	8 / 4,50	8 / 4,50	
Tragkraft	1900	1900	
für Vmax	140 (N)	140 (N)	
Felgen	6 J x 14 ET 51	Stahl	

Anzahl/Platze T 15/16 v 2 od. 3 M 9 h 4  
 Masse innen aussen  
 Länge 1855  
 Breite 2040  
 Höhe 2160/2570  
 Überhang vorn 1110  
 Überhang hinten 1245  
 Bodenfreiheit leer

Achsabstand 2500  
 Doppelachse v h  
 Spurweite v h  
 Spurkreis Ø r

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	autom. Getriebe
	2000 / 750	-
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	-
Geprüfte Anhängelast	1830	-
Garantierte Dachlast	100 (Hochdach = keine)	-
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	115-135	km/h
gemessen	km/h bei /min	Motor Zapfwelle

## Geräuschemissionen

Getriebe

m5

I-A	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen
	dB/A		dB/A	/min	
3,79-4,08	78,0	73,5	3225		
G	H	J	R		

## Angaben für den Fahrzeugausweis

(Code)

Fahrzeugart Kleinbus  
 Marke und Typ V V LT - 31  
 Typenschein-Nr. CH 2854 58  
 Karosserie Bus

F

Rauchemission BAV Anh. 3

ECE-24

b=	bei	/min	k= 1,35	bei	4300 /min	k= 1,40	bei	3827	/min
b=	bei	/min	k= 1,35	bei	3354 /min	k= 1,10	bei	2881	/min
b=	bei	/min	k= 0,90	bei	2408 /min	k= 1,55	bei	1935	/min

Plätze Total 15 oder 16 vorn 2 oder 3

Leergewicht 1830 Treibstoff D

Nutzlast ----- Hubraum 2382

Gesamtgewicht 3200 Steuer-PS 12,13

O

O+P

S Bacharach = 4,50

Einspritzpumpe Bosch

## Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \*) Lärmdämpfung : je eine Absorptionswanne unter dem Motor und Getriebe  
 +) Reifenvariante : 205 R 14 C SPR, 2060 (4,5), Vmax 140 km/h (Speed-Index N)  
 †) Ausrüstung : Kennzeichnung Notausstiege (Seitentüre und ein Seitenfenster), Hammer, Platzzahltafel, Tachograph bei gewerbemässigem Personentransport  
 Kotschutzlappen hinten erforderlich

20) Kleinbus

V W

LT - 31  
Motor: DV/75 kW Turbo  
Bus

2854 58

**Emissions-Zusatzkarte**

Nachtrag vom 22.08.86 in Wolfsburg - Sta/jak

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfer : 1 Topf, 750x220x175 mm "075 119 A"

Lärmdämpfung : durchgehende Wanne unter Motor und Getriebe bis zum  
Zwischenlager der Kardanwelle

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

### Geräuschemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

(H) Vorbeifahrt; dB/A

(J) Standmessung  
dB/A min-1

(R) Bemerkungen

DV

m5

3,78-4,08

77,0

72,0 3225

ab

### Abgasemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

Emissionen in g/km

(K) CO

(L) HC

(M) NO

(N) Leerlauf  
CO min-1

ATG-Nummer

### Rauchemissionen

(E) Motortyp

(O) nach BAV Anhang 3

(O+P) nach ECE-24

b = bei min-1

k = 1,35 bei 4300 min-1

k = 1,40 bei 3827 min-1

b = bei min-1

k = 1,35 bei 3354 min-1

k = 1,10 bei 2881 min-1

b = bei min-1

k = 0,90 bei 2408 min-1

k = 1,55 bei 1935 min-1

(S) Bacharach 4,5

Einspritzpumpe Bosch

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen