

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	ZUSATZKARTE Typenschein-Nummer	
20) Kleinbus	V W	LT - 3 1 (Schulbus) (Motor: DV/75 kW/Turbo)	CH	2854 59

Hersteller VOLKSWAGEN AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "291" oder "291-363"
Fahrgestellnummer "WV2...28....."
 Herstellerplakette rechts, an Schlossäule der Beifahrertüre
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich an Längsträger, über Vorderachse
 Motorkennzeichen "DV" links, seitlich Mitte am Zylinderblock
 Importeur A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Fahrgestell 2 / 4
 Anzahl Achsen/Reifen v=Schrauben h=Blattfedern; v+h=Stossdämpfer
 Federung mechanisch, a.W. mit hydr. Lenkhilfe
 Lenkung auf Hinterräder
 Achsantrieb hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Trommeln,
 Betriebsbremse Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf RR
 Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, Trommeln, wirkend auf RR
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveau od. Druckdiff.; komb. Kontrolllampe

Motor	V W	Typ	D V
Marke	Reihe/Turbo	Takte	4
Bauart	Diesel	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	76,5	Hub	86,4
Bohrung	2382	Steuer-PS	12,13
Hubraum	75 DIN	4300	
Leistung kW	195	bei /min	2500
Md-max. Nm	1 Topf, 750 x ø 171	"075 119"	*)
Schalldämpfer			

Karosserie/Ausrüstung Schulbus / ø)
 Anzahl Türen 4
 Sicherheitsgurten vorn Ar4m(E) / B(E)
 Unterlegkeil -
 Rückspiegel links + rechts
 Diebstahlsicherung -
 Treibstofftank 1/ Stahl, 70 Liter
 Warnvorrichtung 1/ Hella, CH 5 0201 08 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	1065	745	1810
Gewichtsverteilung	410	880	1290
	1475	1625	3100
			3200
Fabrikgarantie	195 R 14 C	195 R 14 C	*)
Reifengröße	8 / 4,50	8 / 4,50	
Ply/bar	1900	1900	
Tragkraft	140 (N)	140 (N)	
für Vmax	6 J x 14 ET 51	Stahl	
Felgen			

Anzahl Plätze T x) v 2 od. 3 M h
 Masse innen aussen
 Länge 4855
 Breite 2040
 Höhe 2160/2570
 Überhang vorn 1110
 Überhang hinten 1245
 Bodentfreiheit leer

Achsaabstand	2500
Doppelachse	v 1750 h
Spurweite	v 1750 h
Spurweite	h 1720
Spurkreis ø	11000 r 11000
beladen	

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe 2000 / 750	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	
Geprüfte Anhängelast	1810	
Garantierte Dachlast	100 (Hochdach = keine)	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	115-135	km/h
gemessen	km/h bei /min	Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	/min			Fahrzeugart		
m5	3,79-4,08	78,0	73,5	3225			<u>Kleinbus</u>		
							<u>VW</u>	<u>LT - 31</u>	
								<u>2854 59</u>	
							Typenschein-Nr. CH		
							Karosserie	<u>Schulbus</u>	
F	G	H	J	R				<u>29 oder 30; davon</u>	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24						Plätze	<u>27 Kinder</u>	<u>2 oder 3</u>
b = bei /min	k = 1,35 bei	4300 /min	k = 1,40 bei	3827 /min		Total			
b = bei /min	k = 1,35 bei	3354 /min	k = 1,10 bei	2881 /min		Leergewicht	<u>1810</u>	Treibstoff	<u>D</u>
b = bei /min	k = 0,90 bei	2408 /min	k = 1,55 bei	1935 /min		Nutzlast	<u>---</u>	Hubraum	<u>2382</u>
O	O + P					Gesamtgewicht	<u>3200</u>	Steuer-PS	<u>12,13</u>
S Bacharach = 4,50	Einspritzpumpe	Bosch							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Lärmdämpfung : je eine Absorptionswanne unter dem Motor und Getriebe
- + Reifenvariante : 205 R 14 C 8PR, 2060 (4,5), Vmax 140 km/h (Speed-Index N)
- x Anzahl Plätze : 29 oder 30; davon 27 Kinder (Plätze vorn 2 oder 3)
- ⊕ Ausrüstung : Kennzeichnung Notausstiege (Seiten- und Hecktüre, ein Seitenfenster), Hammer, Platzzahltafel
Kotschutzklappen hinten erforderlich

Eintrag Fahrzeugausweis: Code 124 (sofern vorhanden)

20) Kleinbus

V W

L T - 3 1

Motor: DV/75 kW Turbo
Schulbus

2854 59

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 22.08.86 in Wolfsburg - Sta/jak

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfer : 1 Topf, 750x220x175 mm "075 119 A"

Lärmdämpfung : durchgehende Wanne unter Motor und Getriebe bis zum
Zwischenlager der Kardanwelle

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
DV	m5	3,78-4,08	77,0	72,0 3225	a b

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
DV	b =	bei	min-1	k = 1,35	bei 4300	min-1	k = 1,40	bei 3827	min-1
	b =	bei	min-1	k = 1,35	bei 3354	min-1	k = 1,10	bei 2881	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,90	bei 2408	min-1	k = 1,55	bei 1935	min-1

(S) Bacharach 4,5

Einspritzpumpe Bosch

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen