

Fahrzeugart

20) Kleinbus

Fabrikmarke

V W

Typ

L T - 3 5 (Bus)
(Motor: DV/75 kW/Turbo)

ZUSATZKARTE

CH

2854 60

Hersteller VOLKSWAGEN AG, D-3180 Wolfsburg / BRD

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "281" oder "281-363"

Fahrgestellnummer "WV2...29....."

Herstellerplakette rechts, an Schlosssäule der Beifahrertüre

Fahrgestellnummer rechts, seitlich an Längsträger, über Vorderachse

Motorzeichen "DV" links, seitlich Mitte an Zylinderblock

Importeur A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinsnach-Bad

Fahrgestell 2 / 4

Anzahl Achsen/Reifen 2 / 4

Federung v=Schrauben h=Blattfedern; v+h=Stoßdämpfer

Lenkung mechanisch, a.W. mit hydr. Lenkhilfe

Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Trommeln, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf HR

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse mechanisch, Trommeln, wirkend auf HR

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle Niveau od. Druckdiff.; komb. Kontrollampe

Motor	V W	Typ	D V
Marke	<u>Reihe/Turbo</u>	Takte	<u>4</u>
Bauart	<u>Diesel</u>	Lage	<u>vorn</u>
Treibstoff	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>6</u>
Kühlung	<u>76,5</u>	Hub	<u>86,4</u>
Bohrung	<u>2382</u>	Steuer-PS	<u>12,13</u>
Hubraum	<u>75</u> DIN	bei /min	<u>4300</u>
Leistung kW	<u>195</u>	bei /min	<u>2500</u>
Md-max. Nm	<u>1 Topf, 750 x Ø 171</u>	<u>"075 119" *)</u>	
Schalldämpfer			

Karosserie/Ausrüstung Bus / ()

Anzahl Türen 3+1

Sicherheitsgurten vorn Ar4m(E) / B(E)

Unterlegkeil -

Diebstahlsicherung -

Treibstofftank 1/ Stahl, 70 Liter

Warmvorrichtung 1/ Hella, CH 5 0201 08 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	<u>1065</u>	<u>780</u>	<u>1845</u>
Gewichtsverteilung	<u>310</u>	<u>810</u>	<u>1120</u>
	<u>1375</u>	<u>1590</u>	<u>2965</u>
			<u>3500</u>
Fabrikgarantie	<u>195 R 14 C</u>	<u>195 R 14 C</u>	<u>*)</u>
Reifengröße	<u>8 / 4,50</u>	<u>8 / 4,50</u>	
Phy/bar	<u>1900</u>	<u>1900</u>	
Tragkraft	<u>140 (N)</u>	<u>140 (N)</u>	
für Vmax	<u>6 J x 14 ET 51</u>	<u>Stahl</u>	
Felgen			

Anzahl Plätze T 15/16 v 2 od. 3 M 9 h 4

Masse innen ausßen

Länge 4955 Achsabstand 2500

Breite 2040 Doppelachse v h

Höhe 2160/2570 Spurweite v 1750

Überhang vorn 1110 Spurweite h 1720

Überhang hinten 1245 Spurbreis Ø 11000 r 11000

Bodenfreiheit leer beladen

	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>2000 / 750</u>	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>-</u>	
Geprüfte Anhängelast	<u>1845</u>	
Garantierte Dachlast	<u>100 (Hochdach = keine)</u>	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>115-135</u>	<u>km/h</u>
gemessen <u>km/h</u> bei /min <u>Motor</u> <u>Zapfwelle</u>		

Geräuschemissionen

Getriebe

m5

	Vorbefahrt	Standmessung	Bemerkungen	
i-A	dB/A	dB/A	/min	
3,79-4,08	78,0	73,5	3225	
G	H	J	R	

Angaben für den Fahrzeugausweis

(Code)

Fahrzeugart Kleinbus
 Marke und Typ VW LT - 35
 Typenschein-Nr. CH 2854 60
 Karosserie Bus

F

Rauchemission BAV Anh. 3

ECE-24

b=	bei	/min	k= 1,35 bei 4300 /min	k= 1,40 bei 3827 /min
b=	bei	/min	k= 1,35 bei 3354 /min	k= 1,10 bei 2881 /min
b=	bei	/min	k= 0,90 bei 2408 /min	k= 1,55 bei 1935 /min

O

O+P

S Bacharach = 4,50

Einspritzpumpe Bosch

Plätze Total 15 oder 16 vorn 2 oder 3
 Leergewicht 1845 Treibstoff D
 Nutzlast ----- Hubraum 2382
 Gesamtgewicht 3500 Steuer-PS 12,13

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Lärmdämpfung : je eine Absorptionswanne unter dem Motor und Getriebe
- +) Reifenvariante : 205 R 14 C 8PR, 2060 (4,5), Vmax 140 km/h (Speed-Index N)
 215 R 14 C 8PR, 2240 (4,5), 140 km/h (Speed-Index N)
- +) Ausrüstung : Kennzeichnung Notausstiege (Seitentüre und ein Seitenfenster), Hammer, Platzzahltafel, Tachograph bei gewerbmäßigem Personentransport
 Kotschutzlappen hinten erforderlich

20) Kleinbus

V W

L T - 3 5
Motor: DV/75 kW Turbo
Bus

2854 60

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 22.08.86 in Wolfsburg - Sta/jak

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfer : 1 Topf, 750x220x175 mm "075 119 A"

Lärmdämpfung : durchgehende Wanne unter Motor und Getriebe bis zum
Zwischenlager der Kardanwelle

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
DV	m5	3,78-4,08	77,0	72,0 3225	ab

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
DV	b =	bei	min-1	k = 1,35	bei 4300	min-1	k = 1,40	bei 3827	min-1
	b =	bei	min-1	k = 1,35	bei 3354	min-1	k = 1,10	bei 2881	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,90	bei 2408	min-1	k = 1,55	bei 1935	min-1

(S) Bacharach 4,5

Einspritzpumpe Bosch

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen