

Fahrzeugart

20) Kleinbus

Fabrikmarke

V W

Typ

L T - 35 (Schulbus)
(Motor: DV/75 kW/Turbo)

ZUSATZKARTE
Typenschein-Nummer

CH 2854 61

Hersteller VOLKSWAGEN AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "281" oder "281-363"
 Fahrgestellnummer "WV2...29....."
Herstellerplakette rechts, an Schlosssäule der Beifahrertüre
Fahrgestellnummer rechts, seitlich an Längsträger, über Vorderachse
Motor "DV" links, seitlich Mitte am Zylinderblock
Importeur A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Fahrgestell
 Anzahl Achsen/Reifen 2 / 4
 Federung v=Schrauben h=Blattfedern; v+h=Stossdämpfer
 Lenkung mechanisch, a.W. mit hydr. Lenkhilfe
 Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Trommeln, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
 Hilfsbremse Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf HR
 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, Trommeln, wirkend auf HR
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveau od. Druckdiff.; komb. Kontrollampe

Motor
 Marke V W
 Bauart Reihe/Turbo
 Treibstoff Diesel
 Kühlung Wasser
 Bohrung 76,5
 Hubraum 2382
 Leistung kW 75 DIN
 M_d-max. Nm 195
 Schalldämpfer 1 Topf, 750 x ø 171 "075 119" *)

Typ
 Takte 4
 Lage vorn
 Anzahl Zylinder 6
 Hub 86,4
 Steuer-PS 12,13
 bei /min 4300
 bei /min 2500

Karosserie/Ausrüstung Schulbus / ø)
 Anzahl Türen 4
 Sicherheitsgurten vorn 4x4m(E) / B(E)
 Unterlegkeil -
 Diebstahlsicherung -
 Treibstofftank 1/ Stahl, 70 Liter
 Warnvorrichtung 1/ Hella, CH 5 0201 08 oder andere homologierte

Gewichte
 vorn 1070
 hinten 755
 Total 1825
 Leergewicht 410
 880
 1290
 Gewichtsverteilung 1480
 1635
 3115
 3500

Fabrikgarantie 195 R 14 C
 195 R 14 C +)
 Refengrösse 8 / 4,50
 8 / 4,50
 Ply/bar 1900
 1900
 Tragkraft 140 (N)
 140 (N)
 für Vmax 6 J x 14 ET 51
 Stahl

Anzahl Plätze T 2) v 2 od. 3 M h

Masse
 innen aussen
 Länge 4855
 2040
 Breite 2160/2570
 1110
 Höhe 1245
 Überhang vorn
 Überhang hinten
 Bodenfreiheit leer beladen

Achsabstand 2500
Doppelachse v h
Spurweite v 1750 h 1720
Spurweite h 11000 r 11000
Spurkreis Ø 11000

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst 2000 / 750
Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 1825
Geprüfte Anhängelast 100 (Hochdach = keine)
Garantierter Dachlast 115-135 km/h
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller gemessen km/h bei /min Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen

Getriebe

m5

	Vorberfahrt	Standmessung		Bemerkungen
I-A	dB/A	dB/A	/min	
	3,79-4,08	78,0	73,5 3225	
F	G	H	J	R

Rauchemission BAV Anh. 3

ECE-24

b =	bei	/min	k = 1,35	bei	4300	/min	k = 1,40	bei	3827	/min
b =	bei	/min	k = 1,35	bei	3354	/min	k = 1,10	bei	2881	/min
b =	bei	/min	k = 0,90	bei	2408	/min	k = 1,55	bei	1935	/min

O

O + P

S Bacharach = 4,50

Einspritzpumpe Bosch

Angaben für den Fahrzeugausweis

(Code)

Fahrzeugart Kleinbus
 Marke und Typ VW LT - 35
 Typenschein-Nr. CH 2854 61
 Karosserie Schulbus

Plätze Total 29 oder 30; davon
27 Kinder vorn 2 oder 3
 Leergewicht 1825 Treibstoff D
 Nutzlast ----- Hubraum 2382
 Gesamtgewicht 3500 Steuer-PS 12,13

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Lärmdämpfung : je eine Absorptionswanne unter dem Motor und Getriebe
 + Reifenvarianten : 205 R 14 C 8PR, 2060 (4,5), Vmax 140 km/h (Speed-Index N)
 215 R 14 C 8PR, 2240 (4,5), 140 km/h (Speed-Index N)
 x) Anzahl Plätze : 29 oder 30; davon 27 Kinder (Plätze vorn 2 oder 3)
 †) Ausrüstung : Kennzeichnung Notausstiege (Seiten- und Hecktüre, ein Seitenfenster), Hammer, Platzzahltafel
 Kotschutzlappen hinten erforderlich

Eintrag Fahrzeugausweis: Code 124 (sofern vorhanden)

20) Kleinbus

V W

LT - 35
Motor: DV/75 kW Turbo
Schulbus

2854 61

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 22.08.86 in Wolfsburg - Sta/jak

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfer : 1 Topf, 750x220x175 mm "075 119 A"

Lärmdämpfung : durchgehende Wanne unter Motor und Getriebe bis zum
Zwischenlager der Kardanwelle

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
DV	m5	3,78-4,08	77,0	72,0 3225	ab

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
DV	b =	bei	min-1	k = 1,35	bei 4300	min-1	k = 1,40	bei 3827	min-1
	b =	bei	min-1	k = 1,35	bei 3354	min-1	k = 1,10	bei 2881	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,90	bei 2408	min-1	k = 1,55	bei 1935	min-1
	(S) Bacharach	4,5		Einspritzpumpe	Bosch				

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen