

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ	Modell-	Typenschein	
Motor-Dreirad	A P E			" C " - A C 2 T Brücke	jahr	Nr.	
Merkmale "AC 2 T" vor Rahmen-Nr. u. "AC 2 M" vor Motor-Nr.							
Betriebsstoff Benzol					Anzahl Zyl.	1	
Hersteller des Fahrgestells	PIAGGIO & Co. S.p.A., GENOVA (I)-Importeur ROLLAG AG, Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	vorn, Mitte, unter Lenkstange						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts auf Motorgehäuse, auf Kupplungsseite						
Motor-Typ	A C 2 M						
Lage des Motors	Mitte			Motorbremse			
Zyl.-Inhalt	145,45 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	2	Getriebeart		mechanisch	Seilw./Spill		
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge		4	Zughaken		
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		Spur V.			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		55	Spur H. 1'070		
Anzahl Reifen	3	Differentialsperre		Wendekreis			
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf die Hinterräder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, auf das Vorderrad + Stellbremse: IB a.Diff.Welle						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	
Leer	100	170	270	Dimension	4.00-8	4.00-8	
Nutzlast	20	310	330	Pneu-Tragk.	270	270	
Gesamtgew.	120	480	600	T od. C			
Fabrikgarant.	650			Transporto			
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 (Kabine)			
Lenkung: Lage				Motor-Marke APE/PIAGGIO			
Bohrung	57			Hub 57			
Karosserie-Form	Brücke mit Seitenladen + geschl. Kabine						
Zahl der Plätze: Total	1		(vorn	Mitte	hinten)	
						Stehplätze	
						Überhang H. 690	
						Länge 1'250	
						Breite 1'170	
						Höhe	
						Höhe seitl. 275	
						Überhang H. 690	
						Brems-PS 5,8	
						Steuer-PS 0,741	

Fernlicht	1/ SIEM	Fahrleistungsanzeiger	2/ Blinker mit Kontrolllampe	
Abblendlicht	1/ Duplo	V= an Brücken-Ecken unter Markierlichter		
Standlichter	1/ im Scheinwerfer	*		
Nebellampe		Scheibenwischer	1/ mit Handbetätigung	
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter	+	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ komb. mit Schluss- Stopl.	+	Rückblickspiegel	2/ beiseitig aussen an Kabine
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter	+	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	links kombiniert		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	6 Volt			
Lärmmessung	80 dB bei	55 km/h		

Bemerkungen und Ausnahmen

- * Markierlichter: An beiden vorderen Brücken-Ecken (V=weiss/H=rot).
- + Schlusslichter, Stoplichter u. Rückstrahler: Zweite kombinierte Lampe wird vom Importeur auf rechter Seite montiert.

Auspufftopf: Bezeichnet "APP IGM 110/S".

Diese Karte ersetzt TS 2'857-A vom 1.4. + 15.4.59.
Korrektur Gesamtgewicht gem. KS 22.2.1954

(10.12.62.)

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 1.4./15.4.59.

Die Typenprüfungskommission