

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Motor-Dreirad	A P E		" C " - A C 2 T Kasten		1959	2'8 5 7-B		
Merkmale "AC 2 T" vorn Rahmen Nr.- "AC 2 M" vorn Motor-Nr.								
Betriebsstoff					Benzin	Anzahl Zyl. 1		
Hersteller des Fahrgestells	PIAGGIO & Co., S.p.A., Genova (I)-Importeur ROLLAG AG, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	vorn, Mitte unter Lenkstange							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts auf Motorgehäuse, auf Kupplungsseite							
Motor-Typ	A C 2 M							
Lage des Motors	Mitte	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	145,45 cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	2	Getriebeart	mechanisch		Sellw./Spill	Länge 2'730		
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4		Zughaken	Breite 1'230		
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang			Spur V.	Höhe 1'560		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	55	Spur H.	1'070	Radstand 1'650		
Anzahl Reifen	3	Differentialsperre		Wendekreis		Überhang H. 810		
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf die Hinterräder							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken auf das Vorderrad + Stellbremse: IB a. Diff. Welle							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	100	200	300	Dimension	4.00-8	4.00-8	Länge 1'180	
Nutzlast	20	280	300	Pneu-Tragk.	270	270	Breite 1'100	
Gesamtgew.	120	480	600		T. od. C		Höhe 810	
Fabrikgarant.			650	Trasporto			Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen	2 + 1 hinten		Überhang H. 680
Lenkung: Lage					Motor-Marke	APE/PIAGGIO		Brems-PS 5,8
Bohrung	57				Hub	57		Steuer-PS 0,741
Karosserie-Form	Kasten - Dreirad + geschlossene Kabine							
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn		Mitte	hinten	)	Stehplätze	

Fernlicht	1/ SIEM	Fahrrichtungsanzeiger	2/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	1/ Duplo	V= an unteren Kasten-Ecken, unter Markierlichter	
Standlichter	1/ im Scheinwerfer *)		
Nebellampe		Scheibenwischer	1/ mit Handbetätigung
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter +)	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ komb. mit Schluss- Stopl. +)	Rückblickspiegel	2/ beidseitig aussen an Kabine
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter +)	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	links kombiniert	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	80 dB bei 55 km/h		

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Markierlichter: An beiden Kasten-Ecken vorn, unten (V=weiss/H=rot).
- + ) Schlusslichter, Stoplichter und Rückstrahler: Zweite kombinierte Lampe wird vom Importeur auf der rechten Seite montiert.

Auspufftopf mit Bezeichnung "APP IGM 110/S".

Diese Karte ersetzt TS 2'857-B vom 15.4.59.  
 Korrektur Gesamtgewicht gem. KS 22.2.54

(10.12.62.)

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, 15.4.59.

Die Typenprüfungskommission