

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typennummer/Modell
Gesellschaftswagen	V E T T E R	1 2	CH 2858 01

Hersteller WALTER VETTER GmbH & CO., Fahrzeug- und Karosseriefabrik, Ringstrasse 28, D 7012-Fellbach (BRD)

Erkennungsmerkmale "3055" vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette rechts, vorn im Einstieg

Fahrgestellnummer rechts, vorn auf Traverse, hinter Stossängenaussparung

Motorkennzeichen "OM 407 F" vorne rechts, oben auf Motorblock

Hauptimporteur AUTOVETTURE & VEICOLI PESANTI, AVP SA., 6911 Barbengo / TI

Geprüftes Fahrzeug 305.5 B063,010

Fahrgestell Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch, mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe automatisches Getriebe

Anzahl Gänge 3-Stufen Achsantrieb Hinterräder

Betriebsbremse Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken auf alle Räder, Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse (Federspeicher abstufbar, auf Hinterräder, Betriebsdruck aus Nebenverbraucherbehälter, Notlösung aus sep. Behälter, beide über 4-Kreis-Schutzventil + hydraulische Wirbelbremse)

Feststellbremse hydraulische Wirbelbremse

Dauerbremse 2 Doppelmanometer + separate Kontrollampe

2-Kreis-Kontrolle

Motor Marke MERCEDES-BENZ Typ OM 407 B

Bauart Reihe Takte 4

Treibstoff D Lage Mitte

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6

Bohrung 125 Hub 155

Hubraum 11407 Steuer-PS 58,10

Leistungs-kW 177 bei U/min 2200

PS 240 (DIN)

Standmessung 73 dB/A bei U/min 1650 *

Schalldämpfer 1 Topf = 640 x 295 mm **

Abgasprüfung ECE-24; Bacharach = 3,0 bei 2300 U/min.

Entstörung

Karosserie Autobus

Anzahl Türen 3 Geschw. Messer Tachograph km/h

Sicherheitsgurten - Rückspiegel links/rechts

Unterlegkeil 1/ 330x150x170 mm Zugvorrichtung Stecknagel vorn

Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze 198 v l. h (24 Sitzplätze + 73 Stehplätze)

Masse Innen aussen

Länge 10050 11500 Achsabstand 5500

Breite 2420 2500 Doppelachse v h

Höhe 2050 3100 Spurweite v h 2090 1800

Überhang s Spurweite v h

v 1190 2550 h 17600 17800

h 3360 3450 Spurkreis l r

Gewichte vorn hinten total

Leergewicht 4420 4680 9100

Nutzlast 2580 4280 6860

Gesamtgewicht 7000 8960 15960

Fabrikgarantie 7000 12000 16000

Reifengröße 12 R 22,5 12 R 22,5 (Varianten)

Ply / bar 16 / 8,0 16 / 8,0 vgl. Bemerkungen

Tragkraft 7475 13225

für V max 65 65

Garantierte Anhängelast gebremst -

Garantierte Anhängelast ungebremst -

Garantiertes Gesamtzuggewicht -

Geprüfte Anhängelast -

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 65 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung
 Fernlichter CR (E)
 Abblendlichter CR (E)
 Standlichter A (E) in CR (E)
 Schlusslichter R (E)
 Bremslichter S1 (E)
 Richtungsblinker v /s STRIEBEL CH 1 0609 04 h 2a (E)
 Rückstrahler v s 1 (E) h 1 (E)
 Markierlichter v s A (E) h s R (E)
 Zusätzliche Lichter 2 Nebellichter BOSCH K 8253 / Rückfahrlicht AR (E)
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ separat Mitte
 Scheibenwischer 2/ Blatt mit Waschanlage
 Warnvorrichtungen 1/ HELLA el 20005
 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Gesellschaftswagen
 Marke und Typ V E T T E R 1 2
 Typenscheinnummer CH 2858 01
 Karosserie Autobus
 Plätze total 98 vom 1
 Leergewicht 9100 Treibstoff D
 Nutzlast 6860 Steuer-PS 58,10
 Gesamtgewicht 15960 Hubraum 11407

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt: 35,9 km/h, A2, 1A 6,727 = 83 dB/A
 - **) Schalldämpfungsmaßnahmen : - Absorptionwanne unter Motor und Getriebe seitlich hochgezogen;
 - Absorptionablenden an Längsträgern beidseitig von Auspufftopf;
 - Motor und Getriebeabschlussdeckel mit schalldämmendem Material ausgekleidet.
 - +) Federspeicher : Notlösedruck über separates Ventil in Kabine (Plombierung erforderlich);
 mechanische Notlösung: Spindel an Bremszylinderkolben.
- Ausrüstung : Platzzahltafel, Notausstiege (1 pro 10 Personen), mit Kennzeichnung und erforderlichem Werkzeug entsprechend Sitzplatzzahl, Apotheke sowie Feuerlöscher müssen vorhanden sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitereichen erforderlich.