

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ			Modell-	Typenschein
Motorrad	P U C H			250 SGS 250 SGS A *)			jahr	Nr.
Merkmale "250 SGS" oder "250 SGSA" vorn a/Steuerrohr, a/Herstellerplakette *)							1959	2 ' 8 6 2
			Betriebsstoff		Benzin		Anzahl Zyl.	1
Hersteller des Fahrgestells	STEYR - DAIMLER - PUCH AG., Steyr - Wien - Graz			(A)				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn a/Steuerrohr sowie auf Herstellerplakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	links, vorn oben auf Kurbelgehäuse, unter Zylinder							
Motor-Typ	250 SGS od. 250 SGSA - Doppelkolben-Motor m/1 Vergaser							
Lage des Motors	Mitte		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	248 cm³		Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	2		Getriebeart		Mechanisch		Seilw./Spill	
Kühlung	Luft		Anzahl Vorwärtsgänge		4		Zughaken	
Antrieb	a/Hinterrad		Geschw. 1. Gang		Spur V.			
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang		103 **)		Spur H.	
Anzahl Reifen	2		Differentialsperre		Wendekreis			Überhang H.
Fussbremse	Mechanisch, Innenbacken, Vollnabenbr., Gestänge, a/Hinterrad							
Handbremse	Mechanisch, Innenbacken, Vollnabenbr., Kabelzug, a/Vorderrad							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	73	84	157	Dimension	3.50x16	3.50x16	Länge	
Nutzlast	40	100	140	Pneu-Tragk.	280	280	Breite	
Gesamtgew.	113	184	297		4 Ply	4 Ply	Höhe	
Fabrikgarant.			315				Höhe seitlich.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage				Motor-Marke	PUCH		Brems-PS	16,5
Bohrung	2 x 45			Hub	78		Steuer-PS	1,264
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total	2		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	
Soziussitz od. a/Wunsch	Doppelsattel DENFELD m/flexiblen Griff							

Stand-

Scheinw. Marke	1/ HELLA	Fahrrihtungsanzeiger
Abblendsystem	1/ Duplo	
Leuchter	1/ im Scheinwerfer	Scheibenwischer
Nebellampe		Warnvorrichtung 1/ elektrisch + Lichthupe
Schlusslicht	1/ komb. mit Stoplicht	Rückblickspegel
Rückstrahler	1/ unt. a/Kotfl. separat	Geschwindigkeitsmesser 1/ mit km/h-Skala
Stoplicht	1/ komb. mit Schlusslicht	Kühlerfigur
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb. m/Schluss- u.Stopl.	
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6 Volt	
Lärmmessung	83 dB bei 103 km/h **)	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Typ: 250 SGS = mit Kickstarter
250 SGSA = mit elektrischem Anlasser (Elektr. Ausrüstung = 12 V.).

***) Uebersetzungs-Verhältnis: Getriebe/Hinterrad = 15 x 46 Zähne.

2 Auspufftöpfe und 1 Ansaugeräuschkämpfer.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 3.4.59
8.7.59

Die Typenprüfungskommission