

Art des Fahrzeuges Motorrad		Fabrikmarke P U C H		Typ S R 1 5 0 S R A 1 5 0 *)		Modell- jahr 1959	Typenschein Nr. 2 ' 8 6 3
Merkmale "SR 150" oder "SRA 150" vorn a/Rahmenrohr, a/Hersteller-Plakette *)							
				Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl. 1
Hersteller des Fahrgestells		STEYR - DAIMLER - FUCH AG. Steyr - Wien - Grätz (A)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn, auf Rahmenrohr, unten hinter Vorderrad u.a/Herst.-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen		links, oben hinten a/Kurbelgehäuse					
Motor-Typ		150 SR oder 150 SRA - Einkolbenmotor					
Lage des Motors		Mitte Motorbremse					
Zyl.-Inhalt		147 cm ³		Anhängerbremse		Ausssenmasse in mm	
Takte		2		Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill	
Kühlung		Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 3		Zughaken	
Antrieb		a/Hinterrad		Geschw. 1. Gang		Spur V.	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 75 **)		Spur H.	
Anzahl Reifen		2		Differentialsperre		Wendekreis	
Fussbremse		Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, a/Hinterrad					
Handbremse		Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, a/Vorderrad					
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten
Leer		48	75	123	Dimension	3.25x12	3.25x12
Nutzlast		38	102	140	Pneu-Tragk.	200	200
Gesamtgew.		86	177	263		4 Ply	4 Ply
Fabrikgarant.							
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			
Lenkung: Lage				Motor-Marke		FUCH	Brems-PS 6
Bohrung		57		Hub		57	Steuer-PS 0,740
Karosserie-Form		Roller					
Zahl der Plätze: Total		2	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Sitz		Sitzbank m/flexiblem Griff				Seitenwagen	

Scheinw. Marke	1/ HELLA	Fahrlichtungsanzeiger
Ablendsystem	1/ Duplo	
Markierlichter	1/ im Scheinwerfer	Scheibenwischer
Nebellampe		Warnvorrichtung 1/ elektrisch + Lichthupe
Schlusslicht	1/ kombin. m/Stoplicht	Rückblickspiegel
Rückstrahler	1/ kombin. m/Schluss- u. Stopl.	Geschwindigkeitsmesser 1/ mit km/h-Skala
Stoplicht	1/ kombin. m/Schlusslicht	Kühlerfigur
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb. m/Schluss- u. Stopl.	
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6 Volt *)	
Lärmmessung	82 dB bei 75 km/h	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Typ: S R 150 = mit Kickstarter
S R A 150 = mit elektrischem Anlasser (elektrische Anlage = 12 V).

***) Uebersetzungs-Verhältnis: Getriebe/Hinterrad = 14 x 47 Zähne.

Seitenständer klappt selbständig zurück.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 3.4.59

Die Typenprüfungskommission