

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
22) Gesellschaftswagen	VAN HOOL	T 815	CH 2863 01

Hersteller VAN HOOL N.V., Bernard van Hoolstr. 58, B-2578 Koningshooikt-Lier / Belgien
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette
 Fahrgestellnummer "YE281500(.02M....." (A) = Höhe 3605 mm / (H) = Höhe 3405 mm / (N) = Höhe 3255 mm
 Herstellerplakette vorne rechts im Einstieg
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts hinten oben auf Längsträger
 Motorkennzeichen "D 2566 MTH" rechts, seitlich am Motorblock, neben Kompressor, angeklebte Plakette
 Importeur A L F A G AG für Fahrzeuge, Bernstrasse 33, 8953 Schlieren

Fahrgestell	Motor		
Anzahl Achsen/Reifen <u>2 / 6</u>	Marke <u>M A N</u>	Typ <u>D 2566 MTH</u>	
Federung <u>Luftfederung; Stossdämpfer vorn und hinten</u>	Bauart <u>Reihe / Turbo</u>	Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>mechanisch Kurelumlauflauf mit hydr. Lenkhilfe</u>	Treibstoff <u>D</u>	Lage <u>hinten</u>	
Achsantrieb <u>auf die Hinterräder</u>	Kühlung <u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder <u>6</u>	
Betriebsbremse <u>Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, a. alle Räder, Abschaltdruck 8,8 bar a. W. mit "AES-POSCH"</u>	Bohrung <u>125</u>	Hub <u>155</u>	
	Hubraum <u>11407</u>	Steuer-PS <u>58,6</u>	
	Leistung kW <u>206 DIN</u>	bei min-1 <u>2200</u>	
Hilfsbremse <u>Federspeicher, abstuftbar, IB, auf Hinterräder, Betriebsdruck über 4-Kreis-Schutzventil, Notlösung aus VA-Kreis (Druckknopf); mech. Lösevorr.</u>	Md-max. Nm <u>1030</u>	bei min-1 <u>1500</u>	
Feststellbremse <u>Staudruck nicht abstuftbar; a. W. Retarder</u>	Entstörung <u>---</u>		
Dauerbremse <u>Doppelmanometer + Kontrollampe</u>	Schalldämpfer <u>1 Topf 1000 x ø 300 mm</u>		
2-Kreis-Kontrolle			

Karosserie/Ausrüstung	Car §)
Anzahl Türen	<u>2</u>
Sicherheitsgurten vorn	<u>---</u>
Unterlegkeil	<u>1/400x190x230mm</u>
Diebstahlsicherung	<u>---</u>
Treibstofftank	<u>1/ 150-255 lt. + 1/ 235-340 lt. / Stahlblech</u>
Warmvorrichtung	<u>HELLA el 20010</u> oder andere homologierte

Anzahl Plätze	T §) <u>---</u> v <u>---</u> M <u>---</u> h <u>---</u>
Masse §)	innen <u>---</u> aussen <u>---</u>
Länge	<u>11995</u>
Breite	<u>2500</u>
Höhe	<u>(3255/3405) 3605</u>
Überhang vorn	<u>2645</u>
Überhang hinten	<u>3500</u>
Bodenfreiheit	leer <u>---</u> beladen <u>---</u>

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	<u>---</u>	<u>je nach Ausrüstung</u>	<u>---</u> §)
Gewichtsverteilung	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>16000</u>
Fabnkgarantie	<u>6000</u>	<u>10800</u>	<u>16000</u>
Reifengrösse	<u>12 R 22,5</u>	<u>12 R 22,5</u>	<u>---</u> +)
Ply/bar	<u>16 / 8,0</u>	<u>16 / 8,0</u>	
Tragkraft	<u>6500</u>	<u>11600</u>	
für Vmax	<u>120</u>	<u>120</u>	
Felgen	<u>22.5 x 8.25 Stahl od. Leichtmetall</u>		
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe		autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>19500 kg</u>		<u>---</u>
Geprüfte Anhängelast	<u>---</u>		
Garantierte Dachlast	<u>---</u>		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller gemessen	<u>118 km/h</u>	Motor	<u>---</u> km/h Zapfwelle
	km/h bei min-1		

Geräuschemissionen Getriebe	I-A	Vorbefahrt dB/A	Standmessung dB/A min-1	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
m6, ZF-S-6-90	3,70-4,11	80,5	70,0 1650	aa)	Fahrzeugart Marke und Typ	<u>Gesellschaftswagen</u> <u>VAN HOOL T 815</u>	
					Typenschein-Nr. CH	<u>2863 01</u>	
					Karosserie	<u>Car</u>	
EMISSIONSWERTE 1.10.86 erfüllt !							
F	G	H	J	R	Plätze	Total <u>5)</u>	vorn _____
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	<u>5)</u>	Treibstoff <u>D</u>
b= bei min-1	k = 0,16 bei 2200 min-1	k = 0,18 bei 1960 min-1			Nutzlast	<u>-</u>	Hubraum <u>11407</u>
b= bei min-1	k = 0,22 bei 1720 min-1	k = 0,29 bei 1480 min-1			Gesamtgewicht	<u>16000</u>	Steuer-PS <u>58,6</u>
b= bei min-1	k = 0,61 bei 1240 min-1	k = 1,31 bei 1000 min-1					
Q	O+P						
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe BOSCH						

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+ Reifenvarianten : 295/80 R 22.5, V= 6500 kg (8,0) / H= 11600 kg (8,0), V-max. 120 km/h.

§) Gewichte, Höhe, Innenabmessungen, Anzahl Plätze, Platzzahltafel, Notausstiege (1 je 10 Personen), Kennzeichnung und Werkzeug derselben, Bordapotheke und Feuerlöscher sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren. Kontrollschildbeleuchtung muss auf Einheitsformat angepasst werden.

x) Lärmdämpfung : - Ganzer Motorraum sowie Motordeckel hinten und seitlich rechts mit schalldämmendem Material belegt;
- Elektro-Lüfter ϕ 660 mm, 8 Blatt

Eintrag im Fahrzeugausweis :

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezeichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Schlieren, 09.05.85.
Schö/PR Frutigen, 15.05.85

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle