

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Personenwagen	D O D G E		M E 2 M - Kingsway V-8 - Sedan 4-Door		1959	2' 8 6 9		
Merkmale "M 266" als Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. - "M P 8" als Vorziffer zu Motor-Nr.								
"Kingsway" seitlich hinten a/Flügel			Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 8			
Hersteller des Fahrgestells DODGE Motor Division of Chrysler Corp., DETROIT (USA) - Montage suisse								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links innerh.vordr.Türpfosten a/Plakette und rechts oben a/Spritzwand								
Motor-Nr. eingeschlagen Auf Stirnwand der linken Zylinderreihe								
Motor-Typ M P 8 - V-8 90° OHV								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	5'209 cm³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4		Getriebeart mech.synchron.*)		Länge 5'334			
Kühlung	Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 3 *)		Breite 2'030			
Antrieb a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'546		Höhe 1'520			
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang 170		Radstand 2'997			
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre		Wendekreis 12,30/12,80			
Fussbremse Hydraulisch, Innenbacken, m/Unterdruck-Bremshilfe, a/alle 4 Räder								
Handbremse Mechanisch, Aussenband, Kabelzug, a/Kardanwelle **)								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	1'000	817	1'817	Dimension	8.00-14	8.00-14	Länge	
Nutzlast	157	263	420	Pneu-Tragk.	615	615	Breite	
Gesamtgew.	1'157	1'080	2'237		4 Ply	4 Ply	Höhe	
Fabrikgarant.					Tubeless		Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 4		Überhang H.		
Lenkung: Lage links - a/Wunsch : m/hydr.Lenkh.				Motor-Marke DODGE		Brems-PS 233 SAE		
Bohrung 99,31				Hub 84,07		Steuer-PS 26,532		
Karosserie-Form Limousine								
Zahl der Plätze: Total 6		(vorn 3		Mitte		hinten 3)		Stehplätze
Soziussitz				Seitenwagen				

GE Tungsol

Stand

Scheinw. Marke	4/Sealed Beam	Westinghouse	Fahrrichtungsanzeiger	4/Blinker m/Kontrolllampe
Abblendsystem	2/die äusseren, Sealed Beam		V=Komb.m/Standl.(w)	H=Komb.m/Schluss-u.Stopl. +)
Markterlichter	2/unt.Scheinw.komb.m/Blinker		Scheibenwischer	2/elektrisch m/Waschanlage
Nebellampe			Warnvorrichtung	1/elektrisch (2-Klang)
Schlusslicht	2/kmb. m. Stoplichter	+)	Rückblickspegel	1/Mitte unten a/Instr.Brett
Rückstrahler	4/seitl.am Rand der Rückfahrl.+		Beschwindigkeitsmesser	1/m.km/h-Skala
Stoplicht	2/komb.m/Schlusslichter (rot)+)		Kühlerfigur	keine
Kontrollschildbeleuchtung	1/unt.Kofferdeckel nur f.hoh.Schild			
Rückfahrlicht	2/neben Schluss- u.Stopl. (über		Zünd.u.Rückw.Gg.)	
Elektr. Anlage	12	Volt		
Lärmmessung	82	dB	bei 4'400 U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Kraftübertragung : Lieferbar auf Wunsch :

a) m. Schnellgang (Overdrive)

b) m. voll-autom. Kraftübertragung "TORQUEFLITE". Keine Blockierung.

Fz. muss mit einem Radkeil ausgerüstet sein.

(Zutreffendes a/Prüfungsbericht vermerken!)

***) Handbremse : Bei Fz. m/voll-autom. Kraftübertragung "TORQUEFLITE" = mechanisch, Innenbacken, a/Kardanwelle.

+) Beleuchtungs-Ausrüstung : a/Fz.-Rückseite wird von Import- bzw. Montagefirma umgestaltet;
Rückstrahler zu klein; zweite rote Leuchtfläche wird als Rückstrahler ausgebildet.

Ort und Datum der Typenprüfung Schinznach-Bad, den 10.4.59

Die Typenprüfungskommission