

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Landw. Traktor	V E V E Y		5 8 6		jahr	Nr.	
Merkmale ⁵⁸⁶ eingeschlagen links auf Getriebegehäuse.- Traktor m/5-Gang-Getriebe ohne Reduk-					Betriebsstoff	Dieselöl	
tions-Getriebe					Anzahl Zyl.	3	
Hersteller des Fahrgestells	ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANQUES SA. VEVEY (CH)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, a/Getriebegehäuse						
Motor-Nr. eingeschlagen	links, a/Zyl.Block abunt. Auspuffaustritt u. links a/Getr.-Geh.						
Motor-Typ	P 3						
Lage des Motors vorn	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	2'365	cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm
Takte	4		Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill	a/Wunsch	Länge
Kühlung	Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge	5	Zughaken	Stecknagel	Breite
Antrieb	a/Hinterräder		Geschw. 1. Gang	2,8	Spur V.	1'320-1'560 *	Höhe
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang	20	Spur H.	1'320-1'560 *	Radstand
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis	6,00/5,75	Überhang H.
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, a/Hinterräder						
Handbremse	mechanisch, IB, Gestänge, a/H'räder + Einzelradbr. m/sep. Handhebeln						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	590	1'010	1'600	Dimension	6.00-16	10-28	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	970	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage			Mitte	Motor-Marke	PERKINS		Brems-PS
Bohrung			88,9	Hub	127		Steuer-PS
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total			1 +)	(vorn	Mitte	hinten)
Soziussitz				Seitenwagen			

8.

	MARCHAL	(schwenkbar durch Lenkung gesteuert)	Fahrleistungsanzeiger
Scheinw. Marke	2/ Equilux		
Ablendsystem	2/ Duplo		
Stand-Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern (indir.)		Scheibenwischer
Nebellampe			Warnvorrichtung 1/ elektrisch
Schlusslicht			Rückblickspegel
Rückstrahler	1/ Scotchlite-Platte links 125x150		Geschwindigkeitsmesser
Stoplicht	2/ links und rechts a/Kotflügel		Kühlerfigur
Kontrollschildbeleuchtung			
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	86	dB bei 1'800 U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Spurweite : Verstellbar in 3 Lagen durch Umkehren der Räder.
Gesamtbreite: Verschieden je nach Spureinstellung.
- **) Bereifung: Hinten, auf Wunsch 9 - 36".
- +) Zusätzlich 2 Notsitze m/Geländer a/link. u. recht. Kotflügel.

Ort und Datum der Typenprüfung Vevey, den 16.4.59

Die Typenprüfungskommission