

| | | | | | | | | | |
|---|------|--|-------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------------------|--------|
| Art des Fahrzeuges | | Fabrikmarke | | Typ | | Modell-jahr | | Typenschein Nr. | |
| Landw. Traktor | | V E V E Y | | 5 8 6 R | | 1959 | | 2 ' 8 8 5 | |
| Merkmale "586 R" eingeschlagen links a/Getriebegehäuse - Traktor m/5-Gang-Getriebe mit Reduktions-Getriebe Betriebsstoff Dieselöl Anzahl Zyl. 3 | | | | | | | | | |
| Hersteller des Fahrgestells | | Ateliers de constructions Mécaniques SA, Vevey (CH) | | | | | | | |
| Fahrgestell-Nr. eingeschlagen | | Links, auf Getriebegehäuse | | | | | | | |
| Motor-Nr. eingeschlagen | | Links, a/Zylinderblock oben unt. Auspuffaustritt u. links a/Getr. Geh. | | | | | | | |
| Motor-Typ | | P 3 | | | | | | | |
| Lage des Motors | | vorn Motorbremse | | | | | | | |
| Zyl.-Inhalt | | 2'365 cm ³ Anhängerbremse | | | | | | Aussenmasse in mm | |
| Takte | | 4 Getriebeart mech. m/Reduktion Seilw./Spill a/Wunsch | | | | | | Länge 2'930 | |
| Kühlung | | Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 5 x 2 Zughaken Stecknagel | | | | | | Breite 1'600-1'840 *) | |
| Antrieb | | a/Hinterräder Geschw. 1. Gang 1,3 Spur V. 1'320-1'560 *) | | | | | | Höhe 1'470 | |
| Anzahl Achsen | | 2 Geschw. dir. Gang 20 Spur H. 1'320-1'560 *) | | | | | | Radstand 1'970 | |
| Anzahl Reifen | | 4 Differentialsperre vorhanden Wendekreis 6,55/6,15 | | | | | | Überhang H. | |
| Fussbremse | | mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder | | | | | | | |
| Handbremse | | mechanisch, IB, Gestänge, a/H ^r äder + Einzelradbr. m/sep. Handhebeln | | | | | | | |
| Gewichte | vorn | hinten | Total | Bereifung | vorn | hinten | | Innenmasse in mm | |
| leer | 655 | 1'120 | 1'775 | Dimension | 6.00-16 | 10 - 28" | **) | Länge | |
| Nutzlast | | | | Pneu-Tragk. | 525 | 970 | **) | Breite | |
| Gesamtgew. | | | | | 4 Ply | 4 Ply | | Höhe | |
| Fabrikgarant. | | | | | | | | Höhe seitenl. | |
| Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. | | | | | Anzahl Türen | | | Überhang H. | |
| Lenkung: Lage | | Mitte | | | Motor-Marke | | PERKINS | Brems-PS | 35 |
| Bohrung | | 88,9 | | | Hub | | 127 | Steuer-PS | 12,044 |
| Karosserie-Form | | | | | | | | | |
| Zahl der Plätze: Total | | 1 +) | (vorn | Mitte | hinten |) | Stehplätze | | |
| Soziussitz | | | | | Seitenwagen | | | | |

Stand =

| | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|
| Scheinw. Marke | 2/ MARCHAL (schwenkbar durch Lenkung gesteuert) | Fahrrichtungsanzeiger |
| Abblendsystem | 2/ Duplo | |
| Mar Scheinwerfer | 2/ in den Scheinwerfern (indir.) | Scheibenwischer |
| Nebellampe | | Warnvorrichtung 1/ elektrisch |
| Schlusslicht | | Rückblickspiegel |
| Rückstrahler | (1/Scotchlite-Platte links 125x150) | Geschwindigkeitsmesser |
| Einbauleuchte | + 2/links u.rechts auf Kotflügel | Kühlerfigur |
| Kontrollschildbeleuchtung | | |
| Rückfahrlicht | | |
| Elektr. Anlage | 12 Volt | |
| Lärmmessung | 86 dB bei 2'000 U/min. | |

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Spurweite: Verstellbar in 3 Lagen durch Umkehren der Räder.
- Gesamtbreite: Verschieden je nach Spureinstellung.
- **) Bereifung: Hinten, auf Wunsch 9 - 36".
- +) Zusätzlich 2 Notsitze mit Geländer auf linkem und rechtem Kotflügel.

Ort und Datum der Typenprüfung Vevey, den 16.4.59

Die Typenprüfungskommission