

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|--------------------|----------------------|---------|-------------|-----|--|------------------|--|
| Art des Fahrzeuges | | Fabrikmarke | | Typ | | Modell-jahr | | Typenschein Nr. | | |
| Landw. Traktor | | V E V E Y | | 5 8 7 | | 1959 | | 2 8 8 6 | | |
| Merkmale ⁵⁸⁷ eingeschlagen links a/Getriebegehäuse - Traktor mit 5-Gang-Getriebe ohne Reduktionsgetriebe | | | | | | | | | | |
| | | | | Betriebsstoff | | Dieselöl | | Anzahl Zyl. | | 4 |
| Hersteller des Fahrgestells | | Ateliers de construction Mécaniques SA, Vevey (CH) | | | | | | | | |
| Fahrgestell-Nr. eingeschlagen | | Links, a/Getriebegehäuse | | | | | | | | |
| Motor-Nr. eingeschlagen | | Links, a/Zylinderblock oben unt. Auspuffaustritt u. links a/Getr. Geh. | | | | | | | | |
| Motor-Typ | | P 4 | | | | | | | | |
| Lage des Motors | | vorn | | Motorbremse | | | | | | |
| Zyl.-Inhalt | | 3 ¹ 150 cm ³ | | Anhängerbremse | | | | Aussenmasse in mm | | |
| Takte | | 4 | | Getriebeart | | mechanisch | | Seilw./Spill a/Wunsch | | Länge 2 ¹ 740 |
| Kühlung | | Wasser | | Anzahl Vorwärtsgänge | | 5 | | Zughaken Stecknagel | | Breite 1 ¹ 620/1 ¹ 860 * |
| Antrieb | | a/Hinterräder | | Geschw. 1. Gang | | 2,8 | | Spur V. 1 ¹ 320-1 ¹ 560 *) | | Höhe 1 ¹ 470 |
| Anzahl Achsen | | 2 | | Geschw. dir. Gang | | 20 | | Spur H. 1 ¹ 320-1 ¹ 560 *) | | Radstand 1 ¹ 760 |
| Anzahl Reifen | | 4 | | Differentialsperre | | vorhanden | | Wendekreis 6,25/6,00 | | Überhang H. |
| Fussbremse | | Mechanisch, Innenbacken, Gestänge, a/Hinterräder | | | | | | | | |
| Handbremse | | Mechanisch, IB, Gestänge, a/H ¹ räder + Einzelradbr. m/sep. Handhebeln | | | | | | | | |
| Gewichte | vorn | hinten | Total | Bereifung | vorn | hinten | | | Innenmasse in mm | |
| leer | 610 | 1 ¹ 020 | 1 ¹ 630 | Dimension | 6.00-16 | 11 - 28" | **) | | Länge | |
| Nutzlast | | | | Pneu-Tragk. | 525 | 940 | **) | | Breite | |
| Gesamtgew. | | | | | 4 Ply | 4 Ply | | | Höhe | |
| Fabrikgarant. | | | | | | | | | Höhe seitl. | |
| Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. | | | | Anzahl Türen | | Überhang H. | | | | |
| Lenkung: Lage | | Mitte | | Motor-Marke | | PERKINS | | Brems-PS | | 36 |
| Bohrung | | 88,9 | | Hub | | 127 | | Steuer-PS | | 16,058 |
| Karosserie-Form | | | | | | | | | | |
| Zahl der Plätze: Total | | 1 +) | | (vorn | Mitte | hinten |) | | Stehplätze | |
| Soziussitz | | | | | | | | | | |
| Seitenwagen | | | | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | MARCHAL | (schwenkbar durch | |
| Scheinw. Marke | 2/ Equilux | Lenkung gesteuert | Fahrleistungsanzeiger |
| Ablendsystem | 2/ Duplo | | |
| Stand- Wahrscheinlich | 2/ in den Scheinwerfern (indir.) | Scheibenwischer | |
| Nebellampe | | Warnvorrichtung | 1/ elektrisch |
| Schlusslicht | | Rückblickspegel | |
| Rückstrahler | 1/ Scotchlite-Platte links 125x150 | Geschwindigkeitsmesser | |
| Standard + | 2/ links und rechts auf Kotflügel | Kühlerfigur | |
| Kontrollschildbeleuchtung | | | |
| Rückfahrlicht | | | |
| Elektr. Anlage | 12 | Volt | |
| Lärmmessung | 86 - 88 | dB | bei 1'800 U/min. |

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Spurweite: Verstellbar in 3 Lagen durch Umkehren der Räder.
- Gesamtbreite: Verschieden je nach Spureinstellung.
- **) Bereifung: Hinten, auf Wunsch 9 - 36".
- +) Zusätzlich 2 Notsitze mit Geländer auf linkem und rechtem Kotflügel.

Ort und Datum der Typenprüfung Vevey, den 16.4.59

Die Typenprüfungskommission