

9. Mai 1959

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr		Typenschein-Nr.	
Landw. Traktor		HANOMAG		R 228		1959		2° 8 8 8	
Merkmale "R 228" links u. rechts vorn a/Motorhaube, sowie a/Hersteller-Plakette									
"C 224" hinter Motornummer				Betriebsstoff Dieselöl		Anzahl Zyl.		2	
Hersteller des Fahrgestells		HANOMAG AG, Hannover-Linden (D)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, oben a/Fahrgestell unt. Anlasser sowie a/Hersteller-Plak.							
Motor-Nr. eingeschlagen		links, oben a/Motorblock							
Motor-Typ		C 224							
Lage des Motors vorn		Motorbremse							
Zyl.-Inhalt		1'021 cm³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takete		2		Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill a/Wunsch		Länge 3'100	
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 6		Zughaken Stecknagel §)		Breite 1'600- 1'850 *)	
Antrieb a/Hinterräder		Geschw. 1. Gang		1,65		Spur V. 1'250-1'500 *)		Höhe 1'790	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang		19,5		Spur H. 1'250-1'500 *)	
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 7,40/7,15		Überhang H.	
Fussbremse		mechanisch, IB, Gestänge, a/Hinterräder u. Einzelradbr. durch Einzelpedale							
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Gestäng. a/Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmasse in mm	
Leer	620	1'040	1'660	Dimension	5.50-16	10-28"	**)	Länge	
Nutzlast				Pneu-Tragk.	485	970	**)	Breite	
Gesamtgew.					4 Fly	4 Fly		Höhe	
Fabrikgarant.								Höhe seitentl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen				Überhang H.	
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke		HANOMAG		Brems-PS 24	
Bohrung		85		Hub		90		Steuer-PS 5,202	
Karosserie-Form									
Zahl der Plätze: Total		1 +)		(vorn	Mitte	hinten	.)	Stehplätze	
Soziussitz	Seitenwager.								

3.

Stand

Scheinw. Marke	2/HELLA	++)	Fahrlichtungsanzeiger
Ablendsystem			
Wahllichter	2/in den Scheinwerfern		Scheibenwischer
Nebellampe	Warnvorrichtung 1/elektrisch (1=Klang)		
Schlusslicht	2/elektrisch, links u. rechts		Rückblickspegel
Rückstrahler	2/links u. rechts $\varnothing$ 50 mm		Geschwindigkeitsmesser
Stoplicht	Kühlerfigur		
Kontrollschildbeleuchtung	1/komb. m/Schlussl. links		
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	82	dB bei 2'200 U/min.	

## Bemerkungen und Ausnahmen

- §) Zughaken : + Ackerschiene.
- \*) Spurweite : Verstellbar in drei Lagen durch Umkehren der Räder.  
Gesamtbreite : Verschieden je nach Spureinstellung.
- \*\* ) Bereifung : Auf Wunsch, hinten 9 - 36".
- + ) Zusätzlich 1 Sitzbank mit Geländer a/dem hint. linken Kotflügel.
- ++) ) Scheinwerfer : Müssen nach aussen versetzt werden; dürfen nicht mehr als 400 mm vom äussersten Fz.-Profil stehen.

Ort und Datum der Typenprüfung Vevey, den 16.4.59

Die Typenprüfungskommission