

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell- jahr	Typenschein Nr.	
Landw. Traktor		HANOMAG		R. 425		1959	2' 890	
Merkmale "R. 425" links u. rechts, vorn a/Motorhaube, sowie a/Hersteller-Plakette								
"R. 217 E" vor Motornummer				Betriebsstoff		Dieselöl	Anzahl Zyl. 2	
Hersteller des Fahrgestells		HANOMAG AG. Hannover - Linden (D)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, oben a/Gehäuse der Hebevorrichtung, unter Sitz						
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, oben a/Motorblock, hinter Einspritzpumpe						
Motor-Typ		R. 217 E						
Lage des Motors		vorn		Motorbremse				
Zyl.-Inhalt		1'399 cm³		Anhängerbremse			Aussenmasse in mm	
Takte		4		Getriebeart		mechanisch		
				Seilw./Spill		a/ Wunsch		
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge		5		
				Zughaken		Stecknagel §)		
Antrieb		a/Hinterräder		Geschw. 1. Gang		3,8		
				Spur V.		1'250-1'500 *)		
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang		19,6		
				Spur H.		1'250-1'500 *)		
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		vorhanden		
				Wendekreis		6,60/6,30		
Fussbremse		mechanisch, IB, Gestänge, a/Hinterräder + Einzelradbr. durch					Einzelpedale	
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge, a/Hinterräder						
Gewichte		vorn		hinten		Total		
Bereifung		vorn		hinten				
Leer		510		910		1'420		
Dimension		4.50-16		10 - 28		**)		
Nutzlast								
Pneu-Tragk.		300		970		**)		
Gesamtgew.								
Fabrikgarant.		600		1'600		2'000		
4 Ply				4 Ply				
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.							Anzahl Türen	
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke		HANOMAG		
Bohrung		90		Hub		110		
Brems-PS						19		
Steuer-PS						7,128		
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		1 +)		(vorn		Mitte hinten)		
Stehplätze								
Soziussitz		Seitenwagen						

5.

stand-

Scheinw. Marke	2/ HELLA	++)	Fahrleistungsanzeiger
Abblendsystem			
Wasserschleiflichter	2/ in den Scheinwerfern		Scheibenwischer
Nebellampe			Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht	2/ elektrisch, links u. rechts		Rückblickspegel
Rückstrahler	2/ links u. rechts \emptyset 50 mm		Geschwindigkeitsmesser
Stoßlicht			Kühlerfigur
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb. m/Schlussl. links		
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	85	dB	bei 1'975 U/min.

Bemerkungen und Ausnahmen

- §) Zughaken: + Ackerschiene.
- *) Spurweite: Verstellbar in 3 Lagen durch Umkehren der Räder.
Gesamtbreite: Verschieden je nach Spureinstellung.
- **) Bereifung: Auf Wunsch, hinten 8 - 32 AS.
- +) Zusätzlich 1 Sitzbank m/Galerie a/dem hint. linken Kotflügel.
- ++) Scheinwerfer: Müssen nach aussen versetzt werden; dürfen nicht mehr als 400 mm vom äussersten Fz.-Profil stehen.

Ort und Datum der Typenprüfung Vevey, den 16.4.59

Die Typenprüfungskommission