

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)		Fabrikmarke M A N		Typ 550 L 1 Radstand 4'100 mm		Modell- Jahr 1959	Typenschein Nr. 2 8 9 1-A
Merkmale "550 L1" links a. Spritzwand auf Hersteller-Plakette... Motor D 1246 M8							
Radstand 4'100 mm... Normallenker		Betriebsstoff Dieselöl		Anzahl Zyl.		6	
Hersteller des Fahrgestells Maschinenfabrik Augsburg - Nürnberg AG, Werk München (D)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links u. rechts vorn seitlich a. Längsträger u. links v. a. Stossbalken							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Motorblock							
Motor-Typ D 1246 M 8 - OHV							
Lage des Motors vorn		Motorbremse		Staudruckbremse HALIER			
Zyl.-Inhalt 8'276 cm³		Anhängerbremse		Druckluft, Einleiter, indirekt		Aussenmasse in mm	
Takte 4		Getriebeart		mechanisch Seilw./Spill		Länge 6'200	
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 5		Zughaken Rockinger		Breite 2'200	
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang		10 / 11 Spur V. 1'885		Höhe 2'720	
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang		64 / 71 Spur H. 1'710		Radstand 4'100	
Anzahl Reifen 6		Differentialsperre		Wendekreis 16, 20/15, 95		Überhang H. 1'015	
Fussbremse Druckluft Innenbacken mit 4 Einkammer-Bremszylindern, auf alle Räder							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge m. Vorspannzylinder, auf die Hinterräder							
Gewichte		vorn		hinten		Total	
Bereifung		vorn		hinten			
innere Masse in mm		Länge		Breite		Höhe	
Höhe seitl.		Überhang H.					
Leer m. Kab. 2'838		1'952		4'790		Anzahl Türen 2 (Kabine)	
Nutzlast		*)		Pneu-Tragk. 2'000		Motor-Marke M A N	
Gesamtgew.		12 Ply		12 Ply		Brems-PS 145 DIN	
Fabrikgarant. 3'800		7'500		11'000		Hub 140	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 23'300						Steuer-PS 42.148	
Lenkung: Lage		links-a. Wunsch		rechts		Motor-Marke M A N	
Bohrung		112		Hub		140	
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		3		(vorn		Mitte hinten)	
Stehplätze							
Sozialsitz						Seitenwagen	

		**)		4/Blinker m. Kontrolllampe
	Scheinw. Marke	2/BOSCH	Fahrleistungsanzeiger	V= auf Kotflügel (or.)
	Abblendsystem	2/Duplo		H= komb.m.Stoplichter (or.)
Stand	Leuchtmittel	2/in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	2/elektrisch
	Nebellampe		Warnvorrichtung	1/elektrisch (1-Klang)
	Schlusslicht	2/komb.m.Stoplichter u. Blinker (rot)	Rückblickspegel	2/beidseitig aussen an Kabine
	Rückstrahler	2/beidseitig, separat, pendelnd	Geschwindigkeitsmesser	1/m.km/h-Skala
	Stoplicht	2/komb.m.Schlussl.u.Blinker (or.)	Kühlerfigur	
	Kontrollschildbeleuchtung	1/komb.m.Schlusslicht links		
	Rückfahrlicht			
	Elektr. Anlage	12-24 Volt		
	Lärmmessung	83 dB	bei 2'400 U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen

Gewicht der Kabine : ca. 250 kg.

*) Nutzlast : Die erteilte Nutzlast darf in keinem Fall die folgenden Werte überschreiten
 5 t für feste Brücke
 4,5 t für Kipper-, Kasten- und Spezial-Aufbauten.

***) Ausrüstung : Wird erst bei Karosserieergänzung oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Typenprüfung 22.4.59

Die Typenprüfungskommission