

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)		Fabrikmarke M A N			Typ 550 L 1. Radstand 5'200 mm		Modell- jahr 1959	Typenschein Nr. 2' 8 9 1-C
Merkmale "550 L 1" links auf Spritzwand a. Herstellerplakette. - Motor D 1246 M 8								
Radstand 5'200 mm. - Normallenker			Betriebsstoff Diesöl			Anzahl Zyl. 6		
Hersteller des Fahrgestells Maschinenfabrik Augsburg - Nürnberg AG., Werk München (D)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links u. rechts vorn seitlich a. Längsträger u. links v. a. Stossbalken								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Motorblock								
Motor-Typ D 1246 M 8 - OHV								
Lage des Motors vorn		Motorbremse		Standdruckbremse HALIER				
Zyl.-Inhalt 8'276 cm ³		Anhängerbremse Druckluft, Einleiter, indirekt			Aussenmasse in mm			
Takte 4		Getriebeart mechanisch			Seilw./Spill		Länge 8'145	
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 5			Zughaken		Rockinger	
Antrieb a. Hinterräder		Geschw. 1. Gang 10 / 11		Spur V. 1'885		Höhe 2'720		
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 64 / 71		Spur H. 1'710		Radstand 5'200		
Anzahl Reifen 6		Differentialsperre			Wendekreis *)			
Überhang H. 1'910								
Fussbremse Druckluft Innenbacken mit 4 Einkammer-Bremszylindern, auf alle Räder								
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge m. Vorspannzylinder, auf die Hinterräder								
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung
leerm. Kab.		2'838		2'062		4'900		Dimension 9.00-20 9.00-20
Nutzlast						**)		Pneu-Tragk. 2'000 2'000
Gesamtgew.								12 Ply 12 Ply
Fabrikgarant.		3'800		7'500		11'000		extra HD verstärkt
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		23'300		Anzahl Türen		2 (Kabine)		
Lenkung: Lage links - a. Wunsch: rechts		Motor-Marke		M A N			Brems-PS 145 DIN	
Bohrung		112		Hub		140 Steuer-PS 42,148		
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		3		(vorn		Mitte		hinten)
Soziussitz		Seitenwagen						

Stand-

Scheinw. Marke	2/ BOSCH	***)	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker m. Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ Duplo		V=	auf Kotflügel (orange)
Wendelichter	2/ in den Scheinwerfern		H=	komb. m. Stopplichter (or.)
Nebellampe			Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb. m. Stopl. u. Blinker (rot)		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ beidseitig, separat, pendelnd		Rückblickspiegel	2/ beidseitig, aussen an Kabine
Stopplicht	2/ komb. m. Schlusslicht u. Blink. (ca.)		Geschwindigkeitsmesser	1/ mit km/h-Skala
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb. m. Schlusslicht links		Kühlerfigur	
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	12-24	Volt		
Lärmmessung	83	dB	bei 2'400 U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen

Gewicht der Kabine ca. 250 kg.

- * Wendekreis: Der kleinste Spurbereich-Durchmesser darf 18 m nicht überschreiten.
- ** Nutzlast: Die erteilte Nutzlast darf in keinem Fall die folgenden Werte überschreiten:
 5 t für feste Brücke
 4,5 t für Kipper-, Kasten- und Spezialaufbauten.
- *** Ausrüstung: Wird erst bei der Karosserieergänzung ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Typenprüfung

22.4.59

Die Typenprüfungskommission