

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke			Typ		Modell-	Typenschein			
Landw.- Traktor <i>219</i>		Mc Cormick INTERNATIONAL			D - 2-17 - Standard		jahr 1959	Nr. 2 9 0 0			
Merkmale "D-217 Standard" beidseitig hinten an Motorhaube. - "D 217" rechts a. Hersteller-											
Plakette <i>TM6 4/63</i>			Betriebsstoff Dieselöl			Anzahl Zyl. 2					
Hersteller des Fahrgestells		INTERNATIONAL Harvester Company m.b.H., Neuss a.Rhein (D)									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts a. Getriebegehäuse sowie auf Hersteller-Plakette									
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts auf Motorblock hinter Auspuffrohr									
Motor-Typ		I H - 2 Tyl. Diesel mit Wirbel-Vorkammer									
Lage des Motors		vorn Motorbremse									
Zyl.-Inhalt		1'217 cm ³ Anhängerbremse					Aussenmasse in mm				
Takete		4		Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill		Länge 2'700			
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 6		Zughaken Stecknagel		Breite 1'580-1'830			
Antrieb a. Hinterräder		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'250-1'500		Höhe 1'530					
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 20		Spur H. 1'250-1'500		Radstand 1'730			
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 6.40 / 5.60		Überhang H.			
Fussbremse		mechanisch IB a. Differentialwellen - Einzelradbr. Doppelpedalen m. Verriegelung									
Handbremse		mechanisch Innenbacken auf Differentialwellen									
Gewichte		vorn hinten		Total		Bereifung		vorn hinten		Innenmasse in mm	
leer		460 710		1'170		Dimension		4.50-16 8 - 24		Länge	
Nutzlast						Pneu-Tragk.		400 735		Breite	
Gesamtgew.						Front		4 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.						A S		A S		Höhe seitenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.						Anzahl Türen			Überhang H.		
Lenkung: Lage		Mitte				Motor-Marke		INTERNATIONAL		Brems-PS 17	
Bohrung		87,3				Hub		101,6		Steuer-PS 6,194	
Karosserie-Form											
Zahl der Plätze: Total		1 *)		(vorn		Mitte		hinten) Stehplätze	
Soziussitz						Seitenwagen					

Stand-

Scheinw. Marke	2/ HELIA	Fahrleistungsanzeiger
Abblendsystem	2/ Duplo	
Motorlichter	2/ in den Scheinwerfern	Schleibenwischer
Nebellampe		Warnvorrichtung 1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ elektrisch	Rückblickspegel
Rückstrahler	2/ an Kotflügeln	Geschwindigkeitsmesser
Stoplicht		Kühlerfigur
Kontrollschildebeleuchtung	1/ links komb.m/Schlusslicht	
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	83 - 84 dB bei 2'050 U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Sitzplätze: Zusätzlich 1 Notsitz mit Geländer, auf linkem Kotflügel.
- Auspuff: Rohr durch den Importeur verlängert; Austritt nach links unter dem Motorblock.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 6.5.59

Die Typenprüfungskommission