

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)		Fabrikmarke B O R G W A R D		Typ B 655 D - Frontlenker Radstand 3'200 mm		Modell- jahr 1959	Typenschein Nr. 2' 9 0 8 -A	
Merkmale "B 655 D" rechts, vorn in Kabine, vor Türe, a/Herst.-Plakette - "B 4500" Mitte								
Kühlerverschaltung im Fabrikzeichen				Betriebsstoff Dieselöl		Anzahl Zyl. 6		
Hersteller des Fahrgestells Carl F.W. BORGWARD G.m.b.H., Bremen (D)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn, rechts seittl. a/Längsträger sowie a/Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, Mitte Motorblock, hinter Einspritzpumpe								
Motor-Typ D 6 M 5 II Diesel								
Lage des Motors vorn Motorbremse Staudruckbremse "BORGWARD"								
Zyl.-Inhalt 4'997 cm³ Anhängerbremse Druckluft, Einleiter, indirekt						Aussenmasse in mm		
Takte 4 Getriebeart mech. synchron. Seilw./Spill						Länge 5'820		
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 5 Zughaken nach Wunsch						Breite +) 2'280		
Antrieb a/Hinterräder Geschw. 1. Gang 9 Spur V. 1'800						Höhe 2'460		
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 80 Spur H. 1'620						Radstand 3'200		
Anzahl Reifen 6 Differentialsperre Wendekreis 12,90/14,30						Überhang H. 1'340		
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, mit Druckluft-Bremshilfe, auf alle Räder								
Handbremse mechanisch, Scheibe, Gestänge, a/Kardanwelle								
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer					Dimension	8.25-20	8.25-20	Länge
Nutzlast				(++)	Pneu-Tragk.	1'780	1'780	Breite
Gesamtgew.						12 Ply	12 Ply	Höhe
Fabrikgarant.		2'800	6'100	8'800				Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 18'250						Anzahl Türen 2 (Kabine)		Überhang H.
Lenkung: Lage Links - Frontlenker				Motor-Marke BORGWARD		Brems-PS 110 DIN		
Bohrung 94				Hub 120		Steuer-PS 25.447		
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn 2 Mitte hinten)		Stehplätze		
Soziussitz				Seitenwagen				

Stand-

Scheinw. Marke	2/ HELLA A NL	*)	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker m/Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ Duplo		V=vor Kabinentüre(or.)-H=komb.m/Stopl.(or.)	
Wasserwischer	2/ in den Scheinwerfern		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Nebellampe			Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht	2/ unt.Stopl.u.Blinker (rot)		Rückblickspegel	2/ l.u.r. aussen an Kabine
Rückstrahler	2/ separat, pendelnd Ø 50 mm *)		Geschwindigkeitsmesser	1/ km/h
Stoplicht	2/ komb.mit Blinker (orange)		Kühlerfigur	
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links, komb.m/Schlussl.			
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	12	Volt		
Lärmmessung	87	dB	bei 2'800 U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Markierlichter: vorn und hinten unerlässlich da Fz. 2'100 mm Gesamtbreite überschreitet.

Rückstrahler: zu klein; es müssen grössere (von minimum 40 cm² Fläche) aufmontiert werden.

***) Gesamtbreite: Ueberschreitet 2'250 mm. - Diese Fahrzeuge dürfen nur auf dem vom Bundesrat für Fahrzeuge bis 2'400 mm Breite geöffneten Strassen-netz verkehren.

++) Nutzlast: Die erteilte Nutzlast darf in keinem Fall die folgenden Werte überschreiten:

5 t bei fester Brücke

4,5 t bei Kipper-, Kasten- oder Spezial-Aufbauten.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 13.5.59

Die Typenprüfungskommission