

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ			Modell- jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	H U M B E R			S u p e r S n i p e			1959	2' 9 1 1	
Merkmale "A" vor, und "OD" resp. "EN" hinter Fahrgestell- u. Motor-Nr. - "HUMBER" a. Motorhaube,									
"Super Snipe" auf beiden Vordertüren			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	6			
Hersteller des Fahrgestells		The H U M B E R Ltd. Coventry (GB) - Rootes Group							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		vorn rechts a. Längsträger unter Batterie u. links a. Spritzw. a. Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts vorn a. Stirnradgehäuse u. links a. Spritzwand a. Plakette							
Motor-Typ		O H V Super Snipe							
Lage des Motors		vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt		2'651 cm ³ Anhängerbremse					Aussenmasse in mm		
Takte		4 Getriebeart vollsynchron. *) Seilw./Spill					Länge 4'693		
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 3		Zughaken		Breite 1'765	
Antrieb a. Hinterräder		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'440		Höhe 1'549			
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 160		Spur H. 1'410		Radstand 2'794	
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		Wendekreis 12,30/11,70		Überhang H. 1'080	
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken m. Unterdruck-Bremshilfe, auf alle 4 Räder							
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm		
Leer	939	666	1'605	Dimension	6.70x15	6.70x15	Länge		
Nutzlast	160	260	420	Pneu-Tragk.	530	530	**)	Breite	
Gesamtgew.	1'099	926	2'025		4 Ply	4 Ply	**)	Höhe	
Fabrikgarant.					Tubeless			Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		4		Überhang H.	
Lenkung: Lage		links			Motor-Marke		HUMBER		Brems-PS 112 SAE
Bohrung		82,55			Hub		82,55		Steuer-PS 13,501
Karosserie-Form		Limousine							
Zahl der Plätze: Total		6	(vorn 3	Mitte	hinten 3)	Stehplätze		
Soziussitz		Seltenwagen							

Stand-

Scheinw. Marke	2/ LUCAS	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker m. Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ Duplo asymmetrisch	V= komb.m. Standlichter (weiss)	H= in komb. Gehäusen, oben (or.)
Markierlichter	2/ unter Scheinw. komb.m. Blink.	Scheibenwischer	2/ elektrisch
Nebellampe		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Schlusslicht	2/ komb.m. Stoplichter (rot)	Rückblickspegel	1/ innen Mitte unten
Rückstrahler	2/ separat unter Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	1/ km/h und M.PH.-Skala
Stoplicht	2/ komb.m. Schlusslichter (rot)	Kühlerfigur	
Kontrollschildebeleuchtung	1/ Mitte für normales Schild		
Rückfahrlicht	1/ Mitte, in Kofferdeckelgriff, über Zündung u.R. Gang		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	83 dB bei 5'000 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Kraftübertragung: Auf Wunsch:

- a) mechanisches 3-Gang-Getriebe vollsynchronisiert, auf Wunsch mit Schnellgang (Overdrive)
- b) Getriebe-Automat BORG WARNER. Mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken !)

**) Bereifung: Es müssen 6-Ply-Reifen montiert werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, den 19.5.59.

Die Typenprüfungskommission