

1959

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke			Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Landw.- Traktor		M E I L I			D M 1 2		1959	2' 9 1 4 -A
Merkmale "DM 12" auf Hersteller-Plakette links auf Motorhaube								
						Betriebsstoff	Dieselöl	Anzahl Zyl.
								1
Hersteller des Fahrgestells		E. M E I L I, Traktorenfabrik, Schaffhausen (CH)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		links auf Hinterachsrohr und auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts auf Schwungradgehäuse und auf Hersteller-Plakette						
Motor-Typ		600						
Lage des Motors		vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt		607 cm <sup>3</sup> Anhängerbremse					Aussenmasse in mm	
Takte		2		Getriebeart		mechanisch		Seilw./Spill
								Länge
								2'320
Kühlung		Luft		Anzahl Vorwärtsgänge		6 (2x3)		Zughaken
								Stecknagel
								Breite
								1'300
Antrieb		auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang		1,39		Spur V.
								1'010 *
								Höhe
								1'400
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang		16		Spur H.
								1'050 *
								Radstand
								1'530
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		vorhanden		Wendekreis
								5,50/5,10
								Überhang H.
Fussbremse		mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder						
Handbremse		mechanisch, IB auf Hinterräder + Einzelradbremsen m. separaten Handhebeln						
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung		vorn	hinten
Innenmasse in mm								
Länge		313	570	883	Dimension		4.00x15	8 x 24
Breite					Pneu-Tragk.		290	735
Höhe							4 Ply	4 Ply
Höhe seitl.								
Überhang H.								
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen			
Lenkung: Lage		Mitte			Motor-Marke		SACHS	
Brems-PS							12	
Bohrung		88			Hub		100	
Steuer-PS							3,097	
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		1 **)	(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze	
Soziussitz		Seitenwagen						

19.

TB

Res

Stand-

Scheinw. Marke	2/ BOSCH A 1200	Fahrrichtungsanzeiger
Abblendsystem	2/ Dauerabblendung	
Markenlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer
Nebellampe		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (i-Klang)
Schlusslicht		Rückblickspiegel
Rückstrahler	1/ hinten links a.Kotflügel	Geschwindigkeitsmesser
Stoplicht		Kühlerfigur
Kontrollschildbeleuchtung		
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	88-90 dB bei 2'300 U/min. ***)	

## Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Spurweite: Verstellbar.
- \*\* ) Notsitze: Auf Wunsch auf Kotflügel, mit Geländer.
- \*\*\* ) Lärmmessung: Mit Auspuffrohr, Länge 400 mm, Austritt 5 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Schaffhausen, den 20.5.59

Die Typenprüfungskommission.