

1959

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Landw.-Traktor	M E I L I	D M 12 A (Allzweck)	1959	2 9 1 4 -B			
Merkmale " D M 12 A " auf Hersteller-Plakette links auf Motorhaube							
Betriebsstoff Dieselloil			Anzahl Zyl.	1			
Hersteller des Fahrgestells	E. M E I L I, Traktorenfabrik, Schaffhausen (CH)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links auf Hinterachsrohr und auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts auf Schwungradgehäuse und auf Hersteller-Plakette						
Motor-Typ	6 0 0						
Lage des Motors	vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	607 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	2	Getriebeart mechanisch	Seilw./Spill	Länge 2'400			
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge 6 (2x3)	Zughaken Stecknagel	Breite 1'500			
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang 1,54	Spur V. 1'320 *	Höhe 1'520				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20	Spur H. 1'320 *	Radstand 1'500			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 5,30/5,75	Überhang H.			
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder						
Handbremse	mechanisch, IB auf Hinterräder + Einzelradbremsen m. separaten Handhebeln						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	326	585	911	Dimension	5.00x16	7 x 30	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	435	660	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage	Mitte			Motor-Marke	SACHS		Brems-PS 12
Bohrung	8 8			Hub	1 0 0		Steuer-PS 3,097
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total	1	**	(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze
Soziussitz	Seitenwagen						

20.

TB

P<sub>2</sub>

	Scheinw. Marke	2/ BOSCH A 1200	Fahrrichtungsanzeiger
	Ablendsystem	2/Dauerabblendung	
Stand	Markierlichter	2/in den Scheinwerfern	Scheibenwischer
	Nebellampe		Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Klang)
	Schlusslicht		Rückblickspiegel
	Rückstrahler	1/hinten links a. Kotflügel	Geschwindigkeitsmesser
	Stoplicht		Kühlerfigur
	Kontrollschildbeleuchtung		
	Rückfahrlicht		
	Elektr. Anlage	12 Volt	
	Lärmmessung	88-90 dB bei 2'300 U/min. ***)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Spurweite : Verstellbar.
- \*\* ) Notsitze : Auf Wunsch auf Kotflügel mit Geländer.
- \*\*\* ) Lärmmessung : Mit Auspuffrohr, Länge 400 mm, Austritt 5 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Schaffhausen, den 20.5.59

Die Typenprüfungskommission