

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein
Personenwagen		ALFA - ROMEO		750 C - "Giulietta" Berline		jahr 1959	Nr. 2' 9 2 2
Merkmale "750 C" a/Herst.-Plakette.- "Giulietta" Mitte Instrumentenbrett.- "AR 1488" = Vorziff.							
zu Fahrgestell- u. "AR 1315" zu Motor-Nummern				Betriebsstoff		Benzin	
						Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells		ALFA ROMEO S.p.A. Milano (I)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		Mitte Spritzwand, sowie auf Hersteller-Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts. a/Motorblock, bei Oelmesstab u. a/Herst.-Plakette					
Motor-Typ		O H V m/2 obenliegenden Nockenwellen u. Einfach-Fallstrom-Vergaser					
Lage des Motors vorn		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt		1'290 cm ³ Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte		4		Getriebeart voll synchron. Seilw./Spill		Länge 3'990	
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken	
						Breite 1'555	
Antrieb a/Hinterräder		Geschw. 1. Gang 42		Spur V. 1'286		Höhe 1'405	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 140		Spur H. 1'270	
						Radstand 2'380	
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		Wendekreis 10,00/10,60	
						Überhang H. 950	
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder					
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, a/Hinterräder					
Gewichte		vorn		hinten		Total	
Bereifung		vorn		hinten			
Innenmasse in mm		500		430		930	
Länge		155 - 15		155 - 15			
Breite		100		250		350	
Höhe		100		250		350	
Höhe		600		680		1'280	
Höhe seitl.						PIRELLI Cinturato oder	
Überhang H.						MICHELIN X	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.						Anzahl Türen 4	
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke		ALFA-ROMEO	
Brems-PS						53	
Bohrung		74		Hub		75	
Steuer-PS						6,572	
Karosserie-Form		Limousine					
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2 Mitte hinten 3)		Stehplätze	
Soziussitz		Seitenwagen					

Stand-

6/ Blinker m/Kontrolllampe

Scheinw. Marke	2/ CARELLO E 3 P 686 *	Fahrleistungsanzeiger	Seitl. a/vord.Kotflügel (or.)
Abblendsystem	2/ Duplo asymmetrisch	V-komb.m/Standl.(w)	H-über Schlussl. (orange)
Markierlichter	2/ unt.Scheinw.komb.m/Blinker(w)	Scheibenwischer	2/ elektrisch m/Waschanlage
Nebellampe		Warnvorrichtung	1, elektrisch (1-Klang) + Licht
Schlusslicht	2/ komb.m/Stopl. u.Rückstrahler	Rückbl.ckspiegel	1/ Mitte innen oben hupe
Rückstrahler	2/ komb.m/Schluss- u.Stopl.	Geschwindigkeitsmesser	1/ mit km/h-Skala
Stoplicht	2/ komb.m/Schlussl.u.Rückstrahler	Kühlerfigur	
Kontrollschildbeleuchtung	2/ auf Kofferdeckel nur f.norm.Schild **)		
Rückfahrlicht	2/ unt.Schluss- u.Stoplicht +) (or.)		
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	80	dB bei 5'200 U/min. ++)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Kontrolllampe der Beleuchtung: Darf nur mit den Fernlichtern aufleuchten.
- **) Kontrollnummer-Beleuchtung: Keil unter das Gehäuse legen damit Lichtwinkel verbessert wird.- Ferner ist der Kontrollnummer-Rahmen zu entfernen, da für schweiz. Schild zu klein.
- +) Rückfahrlichter: Dürfen nur über den Zündkontakt und den Rückwärtsgang geschaltet sein.
- ++) Lärmmessungen: Auspuffvorrichtung bestehend aus 3 Töpfen mit den Bezeichnungen:
 1. zwischen Achsen = APP. IGM. 671 C/S
 2. zwischen Achsen = APP. IGM. 670/S
 3. hinter H' Achse = APP. IGM. 585/S

Ort und Datum der Typenprüfung

Lugano, den 24.6.59

Die Typenprüfungskommission