

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke A L F A - R O M E O	Typ 753 -"Giulietta TI"	Modell- jahr 1959	Typenschein Nr. 2 ' 9 2 3
Merkmale "753" links, a/Kotflügel-Innenseite, a/Hersteller-Plakette - "AR 1468" = Vorziffer				
zu Fahrgestell- u. "AR 1315" zu Motor-Nummer		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 4
Hersteller des Fahrgestells	ALFA - ROMEO S.p.A., M i l a n o (I)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	Mitte Spritzwand sowie auf Herstellerplakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Motorblock, bei Oelmesstab u. a/Herstellerplakette			
Motor-Typ	OHV m/ 2 obenliegenden Nockenwellen u. 2-fach Register-Vergaser			
Lage des Motors	vorn Motorbremse			
Zyl.-Inhalt	1'200 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	vollsynchron.	Seilw./Spill
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang	47	Spur V. 1'286
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	155	Spur H. 1'270
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 10,00/10,60	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder			
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	500	460	960	Dimension
Nutzlast	100	250	350	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	600	710	1'310	PIRELLI CINTURATO od.
Fabrikgarant.				MICHELIN X
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	Anzahl Türen		4	Innenmasse in mm
Lenkung: Lage	Links		Motor-Marke	ALFA-ROMEO
Bohrung	74		Hub	75
Karosserie-Form	Limousine			
Zahl der Plätze: Total	5	(vorn 2	Mitte	hinten 3)
Soziussitz	Seitenwagen			
				Stehplätze
				Brems-PS 75 (SAE)
				Steuer-PS 6,572

			6/ Blinker m/Kontrolllampe
Scheinw. Marke	2/ CARELIO E 3 P 686 *)	Fahrrichtungsanzeiger	seitl.a/vord.Kotfl.(orange)
Abblendsystem	2/ Duplo asymmetrisch	V=komb.m/Standl.(w.)	- H=über Schluss- u.Stopl.
Fernlichter	2/ unt.Scheinw.komb.m/Blink.(w.)	Scheibenwischer	2/ elektr.m/Waschanl. (or.)
Nebellampe		Warnvorrichtung	1/ elektr. (1-Klang)+ Lichthupe
Schlusslicht	2/ komb. m/Stopl. u.Rückstrahler	Rückblickspegel	1/ Mitte innen oben
Rückstrahler	2/ komb. m/Schluss- u.Stopl.	Geschwindigkeitsmesser	1/ mit km/h-Skala
Stoplicht	2/ komb. m/Schlussl. u.Rückstrahl.	Kühlerfigur	--
Kontrollschildbeleuchtung	2/ a/Kofferdeckel nur für norm.Schild **)		
Rückfahrlicht	2/ unt. Schluss- u. Stopl. (orange) +)		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	82 - 83 dB bei 5'500 U/min. ++)		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Kontrolllampe der Beleuchtung: Darf nur mit den Fernlichtern aufleuchten.
- **) Kontrollnummer-Beleuchtung: Keil unter das Gehäuse legen damit Lichtwinkel verbessert wird - Ferner ist der Kontrollnummer-Rahmen zu entfernen, da für schweiz. Schild zu klein.
- +) Rückfahrlichter: Dürfen nur über den Zündkontakt und den Rückwärtsgang geschaltet sein.
- ++) Lärmmessungen: Auspuffvorrichtung bestehend aus 3 Töpfen mit den Bezeichnungen:
 1. zwischen Achsen = APP. IGM. 671/S.
 2. zwischen Achsen = APP. IGM. 670/S.
 3. hint. H'Achse = APP. IGM. 585/S.

Ort und Datum der Typenprüfung Lugano, den 23.6.59

Die Typenprüfungskommission