

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ			Modell- Jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	ALFA - ROMEO			750 B - "Giulietta Sprint"			1959	2' 9 2 4-A
Merkmale "Giulietta Sprint" links u. rechts a/Vorderrad-Kotflügel - "Sprint" a/Kofferdeckel -								
"750 B" auf Hersteller-Plakette *)				Betriebsstoff		Benzin		Anzahl Zyl. 4
Hersteller des Fahrgostells	ALFA - ROMEO S.p.A. Milano (I)							
Fahrgostell-Nr. eingeschlagen	Mitte Spritzwand, sowie a/Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Motorblock. bei Oelmesstab u. a/Hersteller-Plakette							
Motor-Typ	O H V m/2 obenlieg. Nockenwellen u. 1 Vertikal-Einfach-Vergaser							
Lage des Motors	vorn		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	1'290 cm³			Anhängerbremse			Aussenmasse in mm	
Takte	4		Getriebeart voll synchron.			Seilw./Spill		Länge 3'980
Kühlung	Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken			Breite 1'535
Antrieb a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang		50		Spur V. 1'285		Höhe 1'350	
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang 165		Spur H. 1'270		Radstand 2'380	
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre		Wendekreis 10, 40/10, 90			Überhang H. 900
Fussbremse	hydraulisch Innenbacken, auf alle 4 Räder							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken. Kabelzug, auf Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	500	430	930	Dimension	155 - 15	155 - 15	Länge	
Nutzlast	80	200	280	Pneu-Tragk.	385	385	Breite	
Gesamtgew.	580	630	1'210	PIRELLI Cinturato oder			Höhe	
Fabrikgarant.				MICHELIN X			Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen	2		Überhang H.
Lenkung: Lags	links			Motor-Marke	ALFA-ROME0		Brems-PS 92 SAE	
Bohrung	74			Hub	75		Steuer-PS 6,572	
Karosserie-Form	Limousine (Coupé)							
Zahl der Plätze: Total	4		(vorn 2		hinten 2) Stehplätze	
Soziussitz	Seitenwagen							

6/ Blinker m/Kontrolllampe

Scheinw. Marke	2/ CARELLO E 3 P 686 **)	Fahrleistungsanzeiger	Seitlich a/vord. Kotflügel (or.)
Abblendsystem	2/ Duplo asymmetrisch	V=komb.m/Standl.(w)	H=über Schluss- u.Stopl.(or)
Stand- Markenlichter	2/ unter Scheinw. komb.m/Blinker(w)	Scheibenwischer	2/ elektrisch m/Scheibenwaschanlage
Nebellampe		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) + Lichthupe
Schlusslicht	2/ komb.m/Stopl.	Rückblickspegel	1/ Mitte innen a/Instrumentenbrett
Rückstrahler	2/ separat unter Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	1/ mit km/h-Skala + orange tours
Stoplicht	2/ komb.m/Schlusslichter (rot)	Kühlerfigur	
Kontrollschildbeleuchtung	1/ Mitte Kofferdeckel nur für norm.Schild ***)		
Rückfahrlicht	2/ unt.Schluss- u.Stopl. (orange) +)		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	85 dB bei 6'000 U/min. ++)		

Bemerkungen und Ausnahmen,

- *) Ferner "AR 1493" als Vorzahl zu Fahrgestell-Nummer und "AR 1315" als Vorzahl zu Motor-Nummer.
- **) Kontrolllampe der Beleuchtung: Darf nur mit den Fernlichtern aufleuchten.
- ***) Kontrollnummer-Beleuchtung: Schild-Umrahmung Original ist zu entfernen, da für das schweiz.Normal-Schild zu klein.
- +) Rückfahrlichter: Dürfen nur über den Zündkontakt und den Rückwärtsgang geschaltet sein.
- ++) Lärmmessungen: Auspuffvorrichtung bestehend aus 3 Töpfen mit den Bezeichnungen:
 1. zwischen Achsen = APP. IGM. 576 A/57/S.
 2. zwischen Achsen = APP. IGM. 623/57/S.
 3. hinter H'Achse = APP. IGM. 576 C/57/S.

Ort und Datum der Typenprüfung Lugano, den 23.6.59

Die Typenprüfungskommission