

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ			Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	ALFA - ROMEO			2000 - Berline			1959	2'926	
Merkmale "2000" Mitte Instrumentenbrett.- "AR 10200" als Vorzahl zu Fahrgestell-Nummer und "AR 00200" als Vorzahl zu Motor-Nummer									
Betriebsstoff			Benzin			Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrgestells ALFA - ROMEO S.p.A., Milano (I)									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Mitte Spritzwand, hinter Zündspule sowie a/Herstellerplakette									
Motor-Nr. eingeschlagen auf Frontwand des Motorblocks sowie a/Herstellerplakette									
Motor-Typ OHV m/ 2 obenlieg. Nockenwellen m/Fallstrom-Vergaser m/Doppelkörper									
Lage des Motors vorn Motorbremse									
Zyl.-Inhalt 1'975 cm ³ Anhängerbremse							Ausssenmasse in mm		
Takte 4		Getriebeart vollsynchron.			Seilw./Spill		Länge 4'715		
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 5		Zughaken			Breite 1'700		
Antrieb a/Hinterräder		Geschw. 1. Gang			Spur V. 1'400		Höhe 1'470		
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 160		Spur H. 1'370		Radstand 2'720			
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre			Wendekreis 11,15/10,80			Überhang H. 1'150	
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder									
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm		
leer	710	670	1'380	Dimension	165x400	165x400	Länge		
Nutzlast	160	260	420	Pneu-Tragk.	465	465	Breite		
Gesamtgew.	870	930	1'800		PIRELLI Cinturato oder		Höhe		
Fabrikgarant.					MICHELIN X		Höhe seitl.		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 4		Überhang H.		
Lenkung: Lage		links			Motor-Marke ALFA-ROMEO		Brems-PS 122 (SAE)		
Bohrung		84,5			Hub 88		Steuer-PS 10,053		
Karosserie-Form		Limousine							
Zahl der Plätze: Total		6	(vorn 3	Mitte	hinten 3)	Stehplätze		
Sozluussitz		Seitenwagen							

6/ Blinker m/Kontrolllampe

Scheinw. Marke	2/ CABEILLO E 3 P 686 *)	Fahrleistungsanzeiger	seitl.vorn a/Kotflügel (or.)
Abblendsystem	2/ Duplo, asymmetrisch	V-komb.m/Standl.(w.)	- H=über Schluss- u.Stopl.
Stand. Fernlichter	2/ separat unt. Scheinwerfer	Scheibenwischer 2/ elektr. m/Waschanlage	((or.))
Nebellampe	2/ unt.Standl. im gleichen Gehäuse	Warnvorrichtung 1/ elektr. (2-Klang) + Lichthupe	
Schlusslicht	2/ komb. m/Stoplichter	Rückblickspiegel 1/ Mitte unt. a/Instrumentenbrett	
Rückstrahler	2/ separat unter Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser 1/ mit km/h-Skala + Touren-	
Stoplicht	2/ komb.m/Schlusslichter (rot)	Kühlerfigur	-- zähler
Kontrollschildbeleuchtung	2/ unt.Kofferdeckel für norm.Schild **)		
Rückfahrlicht	2/ unt.Rückstrahler (orange) +)		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84 dB bei 5'300 U/min. ++)		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Kontrolle der Scheinwerfer: Darf nur beim Einschalten der Fernlichter aufleuchten.
- ***) Kontrollnummer-Beleuchtung: Original-Schildrahmen muss entfernt werden (zu klein für das Schweiz.Schild).
- +) Rückfahrlichter: Dürfen nur über den Zündkontakt und durch einschalten des Rückwärtsganges gekuppelt werden.
- ++) Lärmmessungen: Fz. ausgerüstet mit 3 Auspufftöpfen mit den Bezeichnungen:
1. Topf zwischen Achsen = APP. IGM. 948/58/S.
2. Topf zwischen Achsen = APP. IGM. 948 A/58/S.
3. Topf hinter H'Achse = APP. IGM. 948 B/58/S.

Ort und Datum der Typenprüfung

Lugano, den 24.6.59

Die Typenprüfungskommission