

Kleinmotorrad

| | | | | | | | | |
|---|---------------|--|-----------------|------------------|------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Art des Fahrzeuges Fahrrad mit Hilfsmotor | | Fabrikmarke C A S E Y S | | Typ S p o r t | | Modell- jahr 1960 | Typenschein Nr. 2 ' 9 5 5 | |
| Merkmale Sport-Motorrad-Form, mit Pedalen. - "P 3 - 48" = Vorziffer zu Motor-Nummer | | | | | | | | |
| | | | | Betriebsstoff | Benzin | Anzahl Zyl. | 1 | |
| Hersteller des Fahrgestells | | DONISELLI, Milano (I) | | | | | | |
| Fahrgestell-Nr. eingeschlagen | | rechts oben auf Lenkerrohr | | | | | | |
| Motor-Nr. eingeschlagen | | rechts oben hinten auf Motorgehäuse | | | | | | |
| Motor-Typ | | F.B.M. - P 3 | | | | | | |
| Lage des Motors | | Mitte Motorbremse | | | | | | |
| Zyl.-Inhalt | 48 | cm ³ | Anhängerbremse | | | | Aussenmasse in mm | |
| Takte | 2 | Getriebeart | | mechanisch | | Seilw./Spill | Länge 1'750 | |
| Kühlung | Luft | Anzahl Vorwärtsgänge | | 3 | | Zughaken | Breite 570 | |
| Antrieb | auf Hinterrad | | Geschw. 1. Gang | | Spur V. | | Höhe 920 | |
| Anzahl Achsen | 2 | Geschw. dir. Gang | | 40 *) | | Spur H. | Radstand 1'120 | |
| Anzahl Reifen | 2 | Differentialsperre | | | Wendekreis | | Überhang H. | |
| Fussbremse | | mechanisch, Vollnabenbremse, Kabelzug, auf das Hinterrad | | | | | | |
| Handbremse | | mechanisch, Vollnabenbremse, Kabelzug, auf das Vorderrad | | | | | | |
| Gewichte | vorn | hinten | Total | Bereifung | vorn | hinten | Innenmasse in mm | |
| leer | 25 | 27 | 52 | Dimension | 24x2.00 | 24x2.00 | Länge | |
| Nutzlast | 25 | 45 | 70 | Pneu-Tragk. | 00 | 00 | Breite | |
| Gesamtgew. | 50 | 72 | 122 | | | | Höhe | |
| Fabrikgarant. | | | | | | | Höhe seitl. | |
| Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. | | | | Anzahl Türen | | | Überhang H. | |
| Lenkung: Lage | | | | Motor-Marke | | FB Minarelli (I) | | Brems-PS 1,8 |
| Bohrung | | 38 | | Hub | | 42 | | Steuer-PS 0,242 |
| Karosserie-Form | | | | | | | | |
| Zahl der Plätze: Total | | 1 | | (vorn | | Mitte hinten) | | Stehplätze |
| Sozlussitz | | | | Seitenwagen | | | | |

| | | |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Scheinw. Marke | 1/ APRILIA | Fahrleistungsanzeiger |
| Abblendsystem | 1/ Duplo | |
| Markierlichter | | Scheibenwischer |
| Nebellampe | | Warnvorrichtung 1/ Fahrrad-Glocke |
| Schlusslicht | 1/ elektrisch | Rückblickspiegel |
| Rückstrahler | 1/ komb.m.Schlussl. 55 mm | Geschwindigkeitsmesser 1/ VDO |
| Stoplicht | | Kühlerfigur |
| Kontrollschildbeleuchtung | | |
| Rückfahrlicht | | |
| Elektr. Anlage | 6 Volt | |
| Lärmmessung | 71 dB bei 40 km/h | |
| Bemerkungen und Ausnahmen | | |

*) Uebersetzungs-Verhältnis: Getriebe / Hinterrad = 13 x 28 Zähne.

Ort und Datum der Typenprüfung

Genf, den 3.9.59

Die Typenprüfungskommission