

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Landw. Traktor	M A N		4 L 1 - Allrad		1959	2 9 7 6	
Merkmale ^W 4 L 1 ^W auf Hersteller-Plakette, rechts auf Getriebegehäuse							
				Betriebsstoff	Dieselloil	Anzahl Zyl. 2	
Hersteller des Fahrgestells Maschinenfabrik Augsburg - Nürnberg AG, Werk München (D)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Kupplungsgehäuse, neben Bremspedalen							
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, oben auf Motorblock							
Motor-Typ	9532 M 175						
Lage des Motors	vorn	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	1'842 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill	Länge *) 2'820		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	6	Zughaken	Stecknagel	Breite 1'266/1'750	
Antrieb	auf alle Räder	Geschw. 1. Gang	1,6	Spur V.	1'266/1'514	Höhe 1'630	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20	Spur H.	1'250/1'500	Radstand 1'810	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis	8,65/8,75	Überhang H. *) --	
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelwellen bzw. Hinterräder **)						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelwellen bzw. Hinterräder **)						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten +)	Innenmasse in mm
	leer ***)	800	1'050		1'850	Dimension	
Nutzlast				Pneu-Tragk.	550	970 +)	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 17 t				Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage			Mitte	Motor-Marke	M A N	Brems-PS	24 DIN
Bohrung			95	Hub	130	Steuer-PS	9,38
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		1 ++)	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Soziussitz				Seltenwagen			

	Scheinw. Marke	2/ HELIA	Fahrlichtungsanzeiger
	Abblendsystem	2/ Duplo	
Stand	Leuchtlichter	2/ a/Vorderseit.hint.Kotfl.	Scheibenwischer
	Nebellampe		Warnvorrichtung 1/ elektrisch
	Schlusslicht	2/ beidseitig a/Kotflügeln	Rückblickspiegel
	Rückstrahler	2/ separat, auf Halter Ø 50+++)	Geschwindigkeitsmesser
	Stoplicht		Kühlerfigur Fabrik-Emblem nach hinten abklappbar
	Kontrollschildbeleuchtung	1/ links komb.m/Schlusslicht	
	Rückfahrlicht		
	Elektr. Anlage	12 Volt	
	Lärmmessung	88 - 90 dB bei 1'800 U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Gesamtlänge: Mit hydraulischer Hebevorrichtung = 3'060 mm.
- Ueberhang : do. = 805 mm.
- **) Fussbremse : 2 Pedale mit Verriegelung.
- Handbremse : Muss immer auf beide Räder wirken, auch wenn Querriegel der Pedale nicht eingeklinkt.
- ***) Leergewicht: Zusatzgewichte in den Vorderräder 2 x 50 = 100 kg inbegriffen.
- +) Bereifung : Wird auf Wunsch auch mit 8 - 32 Reifen ausgerüstet.
- ++) Zahl der Plätze: 1 Notsitz mit Geländer auf linkem hinteren Kotflügel.
- +++) Rückstrahler: Dürfen nicht höher als 800 mm ab Boden bis zum obersten Rand gemessen angebracht werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich/Schlieren, den 23.9.59

Die Typenprüfungskommission